Ersatzdichtung für Gewindeverschraubungen

NBR, PTFE und Centellen, R/Rp-Gewinde

Serie: S-3RCD



Übersicht

Außendurchmesser (mm)	20 bis 138
Innendurchmesser (mm)	14.3 bis 125
Dicke (mm)	1.5 bis 2.2
Werkstoff	NBR, PTFE, Centellen
Gewinde	12 Optionen, siehe Modelltabelle
Für Fitting-Werkstoff	Verzinkter Temperguss, Edelstahl (1.4408), Messing, beidseitig Innengewinde, Messing
Temperaturbereich (°C)	-20 bis +80, -200 bis +200
SKUs in dieser Baureihe	31

Beschreibung

Flache Ersatzdichtungen für R/Rp-Gewindeverschraubungen (R Außengewinde, Rp Innengewinde) aus NBR, PTFE und Centellen. Die Größe hängt vom Verschraubungstyp und vom Fitting-Werkstoff ab. Ersetzen Sie die Dichtung, wenn die Verschraubung undicht ist oder nachdem sie geöffnet wurde, denn eine gebrauchte Flachdichtung kann ihre Dichtwirkung verlieren.

Wichtige Merkmale

- NBR, PTFE und Centellen
- Für Verschraubungen aus verzinktem Temperguss, Edelstahl und Messing

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Werkstoff	Gewinde	Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Dicke (mm)	Für Fitting-Werkstoff	Temperaturbereich (°C)
S2Q4P	Centellen	R/Rp 1	44	32	2	Messing, beidseitig Innengewinde	-200 bis +200
S2Q4Q	Centellen	R/Rp 1-1/2	50	37	2	Messing	-200 bis +200
S2Q4T	Centellen	R/Rp 1-1/2	62	46	2	Messing, beidseitig Innengewinde	-200 bis +200
S2Q4W	Centellen	R/Rp 1/2	24	17	2	Messing	-200 bis +200
S2Q4Z	Centellen	R/Rp 1/2	30	21	2	Messing, beidseitig Innengewinde	-200 bis +200
S2Q55	Centellen	R/Rp 2	65	55	2	Messing	-200 bis +200
S2Q58	Centellen	R/Rp 2	78	60	2	Messing, beidseitig Innengewinde	-200 bis +200
S2Q5D	Centellen	R/Rp 3/4	30	21	2	Messing	-200 bis +200
S2Q5G	Centellen	R/Rp 3/4	38	27	2	Messing, beidseitig Innengewinde	-200 bis +200
S2Q4M	NBR	R/Rp 1	44	32	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q4R	NBR	R/Rp 1-1/2	62	46	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q4U	NBR	R/Rp 1-1/4	55	42	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q4X	NBR	R/Rp 1/2	30	21	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q52	NBR	R/Rp 1/4	24	15	2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q56	NBR	R/Rp 2	78	60	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q59	NBR	R/Rp 2-1/2	97	75	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q5B	NBR	R/Rp 3	110	88	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80

SKU	Werkstoff	Gewinde	Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Dicke (mm)	Für Fitting-Werkstoff	Temperaturbereich (°C)
S2Q5E	NBR	R/Rp 3/4	38	27	2.2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q5H	NBR	R/Rp 3/8	27.5	22	2	Verzinkter Temperguss	-20 bis +80
S2Q4N	PTFE	R/Rp 1	46	39	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q4S	PTFE	R/Rp 1-1/2	62	53	2	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q4V	PTFE	R/Rp 1-1/4	54.5	46.5	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q4Y	PTFE	R/Rp 1/2	30.5	25	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q53	PTFE	R/Rp 1/4	21.5	16	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q54	PTFE	R/Rp 1/8	20	14.3	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q57	PTFE	R/Rp 2	76	68	2	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q5A	PTFE	R/Rp 2-1/2	92	82	2	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q5C	PTFE	R/Rp 3	108.5	97	2	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q5F	PTFE	R/Rp 3/4	37.5	30	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q5J	PTFE	R/Rp 3/8	27.5	22	1.5	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200
S2Q5K	PTFE	R/Rp 4	138	125	2	Edelstahl (1.4408)	-200 bis +200

Hinweise

- Nur Dichtung, Überwurfmutter nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.