Schlauchhülse für Niederdruckschlauch

Verzinkter Stahl

Serie: S-6Y5S



Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	2 bis 25
Hülsendurchmesser (innen) (mm)	9 bis 40
Bodenloch (mm)	5.5 bis 29.6
Schlauchdurchmesser (außen) (mm)	18 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	20

Beschreibung

Schlauchhülsen (Pressfassungen) für Niederdruckschlauch. Schieben Sie die Hülse über das Schlauchende, setzen Sie die Schlauchtülle ein und pressen Sie dann die Hülse. So bleibt der Schlauch auf der Tülle befestigt. Wählen Sie die Hülse nach dem Außendurchmesser des Schlauchs und die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser und der DN. Verzinkter Stahl. Für korrosive Umgebungen wählen Sie die Ausführung aus Edelstahl 1.4301.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Hülsendurchmesser (innen) (mm)	Schlauchdurchmesser (außen) (mm)	Bodenloch (mm)
F2XHY	2	9	7.5 bis 8	5.5
F2XJ2	3	10	8.5 bis 9	6.2
F2XJ4	4	11	9.5 bis 10	7.2
F2XJJ	4	12.5	11 bis 11.5	7.3
F2XJW	4	12.5	11 bis 11.5	8.8
F2XJ6	6	13.5	12 bis 12.5	9.2
F2XJM	6	14.5	13 bis 13.5	9.3
F2XJX	6	15	13.5 bis 14	9.3
F2XJ8	8	15	13.5 bis 14	11.2
F2XJP	8	16	14.5 bis 15	11.2
F2XJZ	8	17	15.5 bis 16	11.2
F2XJA	10	18	16.5 bis 17	14.2
F2XJR	10	19.5	18 bis 18.5	14.2
F2XJB	13	22	20.5 bis 21	17.2
F2XJT	13	24.5	23 bis 23.5	17.2
F2XJC	16	26.5	25 bis 25.5	19.7
F2XJU	16	28	26.5 bis 27	19.7
F2XJE	20	32	30.5 bis 31	23.7
F2XJV	20	33	31.5 bis 32	23.9
F2XJG	25	40	35 bis 39	29.6

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Dauerhafte Pressverbindung, Presswerkzeug erforderlich
- Verzinkter Stahl, für korrosive Medien Edelstahl 1.4301 wählen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.