PVC-Membranventil, pneumatisch, normal geschlossen

PVC-Gehäuse, EPDM-Membran, Klebemuffen

Serie: S-7JZE



Übersicht

Membranwerkstoff	EPDM
Werkstoffe	Gehäuse: PVC, Membranen: EPDM / FKM
Temperaturbereich	+5 bis +60 °C
Steueranschluss	G 1/4"
Steuerdruck	1 bis 10 bar
Selbstentleerend	3° - 6° geeignet für die Strömungsrichtung und 25° - 33° gekippt zur Horizontalen
Innendurchmesser Muffe (mm)	20 bis 63
DN (mm)	15 bis 50
Außendurchmesser Muffe (mm)	20 bis 63
Enden	Klebemuffe, Klebeanschluss
SKUs in dieser Baureihe	12

Beschreibung

Pneumatische, normal geschlossene (NC) Membranventile mit PVC-Gehäuse und EPDM-Membran, mit Klebemuffen für PVC-Rohr. Ohne Steuerluft ist das Ventil geschlossen, es schließt also bei Ausfall der Luftzufuhr. Steuerluft öffnet das Ventil. Die Membran trennt das Medium vom Antrieb, sodass nur PVC und die Membran mit dem Medium in Kontakt kommen. Das Ventil ist selbstentleerend, wenn es mit einem Gefälle von 3° bis 6° in Strömungsrichtung eingebaut und um 25° bis 33° zur Horizontalen gedreht wird. Für Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Druckluft oder andere Gase unter Druck.

Wichtige Merkmale

- Steuerluft G 1/4, 1 bis 10 bar
- PVC-Gehäuse, EPDM-Membran
- Medium vom Antrieb getrennt
- Selbstentleerend bei schräger Montage

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Enden	Innendurchmesser Muffe (mm)	DN (mm)	Außendurchmesser Muffe (mm)
V3MCG	Klebemuffe	20	15	-
V3MCH	Klebemuffe	25	20	-
V3MCJ	Klebemuffe	32	25	-
V3MCK	Klebemuffe	40	32	-
V3MCM	Klebemuffe	50	40	-
V3MCN	Klebemuffe	63	50	-
V3MCP	Klebeanschluss	-	15	20
V3MCQ	Klebeanschluss	-	20	25
V3MCR	Klebeanschluss	-	25	32
V3MCS	Klebeanschluss	-	32	40
V3MCT	Klebeanschluss	-	40	50
V3MCU	Klebeanschluss	-	50	63

Hinweise

- Nicht geeignet für Druckluft oder Gase unter Druck
- PVC, nur Temperaturbereich +5 bis +60 °C

> **⚠ Warnung**
> Nicht geeignet für Druckluft oder andere Gase unter Druck!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.