90°-Banjo-Schlauchtülle

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-RAUG



Übersicht

Werkstoff	Verzinkter Stahl
Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	3 bis 20
Ringdurchmesser (mm)	8 bis 26
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12, 14 bis 15, 17 bis 18, 21 bis 22
Für Hohlschraubengewinde	M8×1, M10×1 & G 1/8, M12×1.5, M14×1.5 & G 1/4, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5
SKUs in dieser Baureihe	8

Beschreibung

90°-Banjo-Schlauchtüllen für Niederdruckschlauch. Der Ring passt auf eine Hohlschraube. Verwenden Sie eine Hohlschraube und Dichtringe in der Größe des Rings. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Ringdurchmesser (mm)	Für Hohlschraubengewinde
F2XXE	3	4 bis 5	8	M8×1
F2XXF	4	5 bis 6	10	M10×1 & G 1/8
F2XXG	6	7 bis 8	12	M12×1.5
F2XXH	8	9 bis 10	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XXJ	10	11 bis 12	16	M16×1.5
F2XXK	13	14 bis 15	18	M18×1.5
F2XXM	16	17 bis 18	22	M22×1.5
F2XXN	20	21 bis 22	26	M26×1.5

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.