Hochleistungs-Sicherheitsventil, bauteilgeprüft

Messinggehäuse, FKM-Dichtungen, für Druckluft und neutrale Gase

Serie: S-SSGN



Übersicht

Werkstoffe	Gehäuse: Messing, Federhaube: Messing (ab 1-1/4" Gusseisen), Lüftungskappe: hochwertiger Kunststoff, Dichtungen: FKM
Temperaturbereich	0 bis +260 °C, druckabhängig
Medien	Druckluft und andere nicht giftige, neutrale, nicht brennbare Gase, frei abblasend
DN (mm)	10 bis 32
Einstelldruck (bar)	1 bis 28
Abblaseleistung (m^3/h)	83 bis 10101
h (mm)	12 bis 20
H (mm)	138 bis 293
SW (mm)	27 bis 60
Gewinde	G 1, G 1-1/2, G 1-1/4, G 1/2
SKUs in dieser Baureihe	12

Beschreibung

Hochleistungs-Sicherheitsventile mit Messinggehäuse und FKM-Dichtungen. Das Ventil öffnet bei seinem festen Einstelldruck und bläst frei in die Atmosphäre ab. Wählen Sie einen Einstelldruck, der dem maximal zulässigen Druck des geschützten Behälters oder der geschützten Leitung entspricht oder darunter liegt, und eine Abblaseleistung von mindestens der maximalen Fördermenge des Kompressors. Das Ventil wird mit fester Einstellung geliefert und kann nicht verstellt werden. Nur für Druckluft und andere nicht giftige, nicht brennbare Gase. Das Ventil ist bauteilgeprüft. Schwingungsfeste Bauform.

Wichtige Merkmale

- Bauteilgeprüft
- Messinggehäuse, FKM-Dichtungen
- Schwingungsfeste Bauform

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Gewinde	Einstelldruck (bar)	Abblaseleistung (m^3/h)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)
M2935	10	G 1/2	1	83	138	138	27
M2936	10	G 1/2	24	1073	138	138	27
M2937	10	G 1/2	28	1245	138	138	27
M292N	20	G 1	23	4118	185	185	41
M2932	25	G 1-1/4	3	1055	231	231	50
M2933	25	G 1-1/4	5	1593	231	231	50
M2934	25	G 1-1/4	7.5	2265	231	231	50
M292Y	25	G 1-1/4	18	5089	231	231	50
M292Z	25	G 1-1/4	23	6434	231	231	50
M292U	32	G 1-1/2	4.5	2389	293	293	60
M292V	32	G 1-1/2	5	2609	293	293	60
M292S	32	G 1-1/2	22	10101	293	293	60

Hinweise

- Fester Einstelldruck, nicht einstellbar
- Nicht geeignet für Flüssigkeiten, giftige Gase oder brennbare Gase
- Bläst in die Atmosphäre ab, kein Auslassanschluss

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.