T-Schlauchverbinder

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-T792



Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN1 (mm)	3 bis 8
DN2 (mm)	3 bis 8
DN3 (mm)	3 bis 8
Schlauchdurchmesser 1 (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10
Schlauchdurchmesser 2 (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10
Schlauchdurchmesser 3 (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10
SKUs in dieser Baureihe	6

Beschreibung

T-Schlauchverbinder mit Schlauchtüllen zum Verbinden von drei Niederdruckschläuchen. Wählen Sie den Verbinder nach dem Innendurchmesser jedes Schlauchs. Sichern Sie jedes Schlauchende mit einer Schlauchhülse (gepresst) oder einer Schlauchschelle, beides separat erhältlich. Verzinkter Stahl.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Schlauchdurchmesser 1 (innen) (mm)	DN1 (mm)	Schlauchdurchmesser 2 (innen) (mm)	DN2 (mm)	Schlauchdurchmesser 3 (innen) (mm)	DN3 (mm)
F2XSU	4 bis 5	3	4 bis 5	3	4 bis 5	3
F2XSW	5 bis 6	4	5 bis 6	4	5 bis 6	4
F2XSY	7 bis 8	6	4 bis 5	3	7 bis 8	6
F2XT2	7 bis 8	6	7 bis 8	6	7 bis 8	6
F2XT4	9 bis 10	8	7 bis 8	6	9 bis 10	8
F2XT6	9 bis 10	8	9 bis 10	8	9 bis 10	8

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülsen oder Schellen nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.