Ersatznadelsatz für Nadelentroster

Nadeln 3 mm und 4 mm

Serie: S-TDV3

Übersicht

Temperaturbereich	-10°C bis +45°C
Betriebsdruck	6.3 bar
Lieferumfang	Grundgerät Typ 5615 mit Nadelsatz (12 Nadeln 3 mm), Grundgerät Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen (28 Nadeln 3 mm und 14 Nadeln 4 mm)
Ausführung	Ersatznadelsatz (3 mm), Ersatznadelsatz (4 mm)
SKUs in dieser Baureihe	3

Beschreibung

Ersatznadelsätze für pneumatische Nadelentroster, mit Nadeln von 3 mm oder 4 mm. Nadelentroster entfernen Rost, Zunder, Farbe und Schweißspritzer von Stahloberflächen. Das Grundgerät Typ 5615 wird mit 12 Nadeln von 3 mm geliefert. Das Grundgerät Typ 5620 wird mit 28 Nadeln von 3 mm und 14 Nadeln von 4 mm geliefert. Wählen Sie den Nadelsatz passend zum Typ des Nadelentrosters.

Wichtige Merkmale

- Nadeln 3 mm und 4 mm
- Ersatzteil für Nadelentroster 5615 und 5620

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Ausführung
P49V6	Ersatznadelsatz (3 mm)
P49V7	Ersatznadelsatz (3 mm)
P49V8	Ersatznadelsatz (4 mm)

Hinweise

- Vor der Bestellung den Typ des Nadelentrosters prüfen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.