90°-Schlauchtülle mit Überwurfmutter

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-TZZ4



Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	3 bis 20
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12, 14 bis 15, 17 bis 18, 21 bis 22
Gewinde	12 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	17

Beschreibung

90°-Schlauchtüllen mit Überwurfmutter für Niederdruckschlauch. Die Überwurfmutter sitzt auf der Tülle und verbindet sie mit einem Außengewinde. Durch den Winkel verlässt der Schlauch den Anschluss im Winkel. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Gewinde
F2XU9	3	4 bis 5	G 1/8
F2XTX	3	4 bis 5	M10×1
F2XUB	4	5 bis 6	G 1/4
F2XTY	4	5 bis 6	M12×1.5
F2XU2	4	5 bis 6	M14×1.5
F2XUA	6	7 bis 8	G 1/4
F2XUD	6	7 bis 8	G 3/8
F2XTZ	6	7 bis 8	M14×1.5
F2XU4	6	7 bis 8	M16×1.5
F2XUC	8	9 bis 10	G 3/8
F2XU3	8	9 bis 10	M16×1.5
F2XUF	10	11 bis 12	G 1/2
F2XU5	10	11 bis 12	M18×1.5
F2XUE	13	14 bis 15	G 1/2
F2XU6	13	14 bis 15	M22×1.5
F2XU7	16	17 bis 18	M26×1.5
F2XU8	20	21 bis 22	M30×1.5

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.