Schlauchverbinder

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-UFFA



Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN1 (mm)	3 bis 13
DN2 (mm)	3 bis 10
Schlauchdurchmesser 1 (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12, 14 bis 15
Schlauchdurchmesser 2 (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12
SKUs in dieser Baureihe	10

Beschreibung

Schlauchverbinder mit Schlauchtüllen zum Verbinden von zwei Niederdruckschläuchen. Gerade Ausführungen und Reduzierausführungen. Wählen Sie den Verbinder nach dem Innendurchmesser jedes Schlauchs. Sichern Sie jedes Schlauchende mit einer Schlauchhülse (gepresst) oder einer Schlauchschelle, beides separat verkauft. Verzinkter Stahl.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Schlauchdurchmesser 1 (innen) (mm)	DN1 (mm)	Schlauchdurchmesser 2 (innen) (mm)	DN2 (mm)
F2XT8	11 bis 12	10	7 bis 8	6
F2XT9	11 bis 12	10	9 bis 10	8
F2XTA	11 bis 12	10	11 bis 12	10
F2XTB	14 bis 15	13	11 bis 12	10
F2XSV	4 bis 5	3	4 bis 5	3
F2XSX	5 bis 6	4	5 bis 6	4
F2XSZ	7 bis 8	6	5 bis 6	4
F2XT3	7 bis 8	6	7 bis 8	6
F2XT5	9 bis 10	8	7 bis 8	6
F2XT7	9 bis 10	8	9 bis 10	8

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülsen oder Schellen nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.