45°- und 90°-Schlauchtülle mit Rohrende, leichte Baureihe

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-VZAJ



Übersicht

Werkstoff	Verzinkter Stahl
Baureihe	leichte Baureihe
DN (mm)	2 bis 20
Rohrdurchmesser (außen) (mm)	4 bis 22
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	9 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	18

Beschreibung

45°- und 90°-Schlauchtüllen mit Rohrende, leichte Baureihe, für Niederdruckschlauch. Das Rohrende wird in ein Rohrfitting für denselben Rohraußendurchmesser, leichte Baureihe, gesteckt. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Rohrdurchmesser (außen) (mm)
F2XW4	2	3 bis 4	4
F2XWD	2	3 bis 4	4
F2XW5	3	4 bis 5	5
F2XWE	3	4 bis 5	5
F2XW6	4	5 bis 6	6
F2XWF	4	5 bis 6	6
F2XW7	6	7 bis 8	8
F2XWG	6	7 bis 8	8
F2XW8	8	9 bis 10	10
F2XWH	8	9 bis 10	10
F2XW9	10	11 bis 12	12
F2XWJ	10	11 bis 12	12
F2XWA	13	14 bis 15	15
F2XWK	13	14 bis 15	15
F2XWB	16	17 bis 18	18
F2XWM	16	17 bis 18	18
F2XWC	20	21 bis 22	22
F2XWN	20	21 bis 22	22

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.