Dichtung für DIN 11851 Milchrohr-Überwurfverschraubungen

NBR, Silikon, PTFE, FKM und FKM/PTFE, FDA-konforme Werkstoffe

Serie: S-XCNE



Übersicht

Konformität	Alle Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der Verordnungen FDA 21 CFR 177.2600 bzw. gegebenenfalls FDA 21 CFR 177.1550 und (EG) 1935/2004. Vollständig ummantelte Dichtungen erfüllen nur FDA CFR 177.1550.
d (mm)	12 bis 104
D (mm)	20 bis 114
H (mm)	4.5 bis 6
Für Gewindestutzen DN (mm)	10 bis 100
Werkstoff	NBR (blau), Silikon (natur), PTFE (weiß), FKM/PTFE (vollständig beschichtet), FKM (grün)
SKUs in dieser Baureihe	50

Beschreibung

Dichtungen für DIN 11851 Milchrohr-Überwurfverschraubungen (Milchrohrfittings), DN 10 bis DN 100. Die Dichtung sitzt zwischen dem Gewindestutzen und dem Liner der Verschraubung. Werkstoffe: NBR, Silikon, PTFE, FKM/PTFE und FKM. Die Werkstoffe erfüllen FDA 21 CFR 177.2600 oder 177.1550 und (EG) 1935/2004. Wählen Sie den Werkstoff nach Medium, Reinigungsmitteln und Temperatur.

Wichtige Merkmale

- FDA-konforme Werkstoffe
- Fünf Werkstoffe für jede DN

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Werkstoff	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Für Gewindestutzen DN (mm)
S2Q4E	FKM (grün)	20	20	4.5	10
S2Q3M	FKM (grün)	26	26	4.5	15
S2Q49	FKM (grün)	33	33	4.5	20
S2Q35	FKM (grün)	40	40	5	25
S2Q3F	FKM (grün)	46	46	5	32
S2Q3A	FKM (grün)	52	52	5	40
S2Q3S	FKM (grün)	64	64	5	50

SKU	Werkstoff	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Für Gewindestutzen DN (mm)
S2Q3X	FKM (grün)	81	81	5	65
S2Q44	FKM (grün)	95	95	5	80
S2Q4K	FKM (grün)	114	114	6	100
S2Q4D	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	20	20	4.5	10
S2Q3K	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	26	26	4.5	15
S2Q48	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	33	33	4.5	20
S2Q34	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	40	40	5	25
S2Q3E	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	46	46	5	32
S2Q39	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	52	52	5	40
S2Q3R	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	64	64	5	50
S2Q3W	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	81	81	5	65
S2Q43	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	95	95	5	80
S2Q4J	FKM/PTFE (vollständig beschichtet)	114	114	6	100
S2Q4A	NBR (blau)	20	20	4.5	10
S2Q3G	NBR (blau)	26	26	4.5	15
S2Q45	NBR (blau)	33	33	4.5	20
S2Q2Z	NBR (blau)	40	40	5	25
S2Q3B	NBR (blau)	46	46	5	32
S2Q36	NBR (blau)	52	52	5	40
S2Q3N	NBR (blau)	64	64	5	50
S2Q3T	NBR (blau)	81	81	5	65
S2Q3Y	NBR (blau)	95	95	5	80
S2Q4F	NBR (blau)	114	114	6	100
S2Q4C	PTFE (weiß)	20	20	4.5	10
S2Q3J	PTFE (weiß)	26	26	4.5	15
S2Q47	PTFE (weiß)	33	33	4.5	20
S2Q33	PTFE (weiß)	40	40	5	25
S2Q3D	PTFE (weiß)	46	46	5	32
S2Q38	PTFE (weiß)	52	52	5	40
S2Q3Q	PTFE (weiß)	64	64	5	50
S2Q3V	PTFE (weiß)	81	81	5	65
S2Q42	PTFE (weiß)	95	95	5	80
S2Q4H	PTFE (weiß)	114	114	6	100

SKU	Werkstoff	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Für Gewindestutzen DN (mm)
S2Q4B	Silikon (natur)	20	20	4.5	10
S2Q3H	Silikon (natur)	26	26	4.5	15
S2Q46	Silikon (natur)	33	33	4.5	20
S2Q32	Silikon (natur)	40	40	5	25
S2Q3C	Silikon (natur)	46	46	5	32
S2Q37	Silikon (natur)	52	52	5	40
S2Q3P	Silikon (natur)	64	64	5	50
S2Q3U	Silikon (natur)	81	81	5	65
S2Q3Z	Silikon (natur)	95	95	5	80
S2Q4G	Silikon (natur)	114	114	6	100

Hinweise

- Nur Dichtung, Gewindestutzen, Liner und Mutter nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.