Schlauchhülse für Niederdruckschlauch

Edelstahl 1.4301

Serie: S-XCS4



Übersicht

Werkstoffe	1.4301
DN (mm)	3 bis 25
Hülsendurchmesser (innen) (mm)	10 bis 34.5
Bodenloch (mm)	6.6 bis 26
Schlauchdurchmesser (außen) (mm)	13 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	13

Beschreibung

Schlauchhülsen (Pressfassungen) aus Edelstahl für Niederdruckschlauch. Schieben Sie die Hülse über das Schlauchende, setzen Sie die Schlauchtülle ein und pressen Sie dann die Hülse. So hält der Schlauch auf der Tülle. Wählen Sie die Hülse nach dem Außendurchmesser des Schlauchs und die Schlauchtülle nach Innendurchmesser und DN. Edelstahl 1.4301.

Wichtige Merkmale

- Edelstahl 1.4301

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Hülsendurchmesser (innen) (mm)	Schlauchdurchmesser (außen) (mm)	Bodenloch (mm)
F2XHZ	3	10	8.5 bis 9	6.6
F2XJ3	4	11	9.5 bis 10	7.5
F2XJH	4	12	10.5 bis 11	7.5
F2XJ5	6	13.5	12 bis 12.5	10.1
F2XJK	6	14	12.5 bis 13	10
F2XJ7	8	15	13.5 bis 14	11.7
F2XJN	8	16	14.5 bis 16	11.7
F2XJY	8	17	15.5 bis 16	12.2
F2XJ9	10	18	16.5 bis 17	13.8
F2XJQ	10	19	17.5 bis 18	13.8
F2XJS	13	24.5	23 bis 23.5	17
F2XJD	20	28.5	27.5 bis 28	20.5
F2XJF	25	34.5	32 bis 33.5	26

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Dauerhafte Pressverbindung, Presswerkzeug erforderlich

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.