Ölstandschaugläser mit Reflektor

Aluminiumgehäuse, G 1/4" bis G 2", bis 30 bar

Serie: S-ZFP6



Übersicht

Produkttyp	Ölstandschauglas mit Reflektor
Gewinde	G 1/4" bis G 2" (BSPP), Außengewinde
Betriebsdruck	0 bis 15 bar (G 1/4" bis G 1 1/4"), 0 bis 30 bar (G 1 1/2" und G 2")
Medientemperatur	-10 °C bis +250 °C
Medium	Mineralöl
Lieferumfang	Schauglas mit Aluminium-Dichtring

Anwendung

Ein Ölstandschauglas zeigt den Ölstand in einem Öltank an. Montieren Sie es in eine Gewindebohrung in der Tankwand, auf der Höhe des Ölstands, den Sie überwachen müssen.

Der Reflektor hinter dem Glas macht den Ölstand gut sichtbar. Das Schauglas zeigt den Stand nur an einem Punkt an.

Technische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Fenster	Naturglas, rund, mit Reflektor
Dichtung	Aluminium-Dichtring (im Lieferumfang)
Gewinde	G (BSPP), Außengewinde
Betriebsdruck	0 bis 15 bar (G 1/4" bis G 1 1/4"), 0 bis 30 bar (G 1 1/2" und G 2")
Medientemperatur	-10 °C bis +250 °C
Medium	Mineralöl

Ausführungen





SKU	Gewinde	Gewindelänge (mm)	Schlüsselweite SW (mm)	Betriebsdruck
H22F7	G 1/4"	8	17	0 bis 15 bar
H22F8	G 3/8"	9	22	0 bis 15 bar
H22F9	G 1/2"	9	27	0 bis 15 bar
H22FA	G 3/4"	11	32	0 bis 15 bar
H22FB	G 1"	10	40	0 bis 15 bar
H22FC	G 1 1/4"	12	50	0 bis 15 bar
H22FD	G 1 1/2"	17	55	0 bis 30 bar
H22FE	G 2"	16	70	0 bis 30 bar

Montage

1 **Position auswählen**
Montieren Sie das Schauglas auf der Höhe des Ölstands, den Sie überwachen müssen.

2 **Schauglas montieren**
Verwenden Sie den mitgelieferten Dichtring aus Aluminium. Schrauben Sie das Schauglas in die Gewindebohrung in der Tankwand.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC
Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Für Produktinformationen scannen

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.