

Drahtloser Einkanalempfänger, einpolig, für Unterputzmontage

05-331

4 Jahre
Garantie

Dieser Mini-Empfänger mit einpoligem Schaltkontakt (10 A/230 Vac) wird zum Schalten der Beleuchtung verwendet. Der Empfänger funktioniert sowohl mit Wand- als auch mit Handsendern in einem Ein- oder Zweitastermodus. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er leicht eingebaut werden.

Technische Daten

Drahtloser Einkanalempfänger, einpolig, für Unterputzmontage

- Ausgestattet mit einem Schaltkontakt 10 A, 230 V 50 Hz
- Wählen Sie zwischen 3 Modi für die Ein/Aus-Funktionen
- Max. 32 Sender pro Empfänger
- Netzteil: 230 V 50 Hz
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Maximaler MCB-Wert: 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Gewicht: 53 g
- Abmessungen (HxBxT): 49 x 70 x 29 mm
- Kennzeichnung: CE



CE