

PRODUKTDATENBLATT ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

| | |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 65,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 21,5 mm |
| Produktgewicht | 8,64 g |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Anmerkung zum Produkt | Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 °C |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | ST171SAFETY/220 |
|---------------|-----------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|--------|----------|
| Länge | 40.30 mm |
| Höhe | 21,5 mm |
| Breite | 21.50 mm |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300854106 | Unverpackt 1 | 37 mm x 19 mm x 22 mm | 9.80 g | 0.02 dm ³ |
| 4050300797823 | Tray 25 | 111 mm x 43 mm x 113 mm | 232.80 g | 0.54 dm ³ |
| 4050300797830 | Versandschachtel 200 | 227 mm x 98 mm x 227 mm | 2020.00 g | 5.05 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.