

**Dämmschale für Ventil R4..**

- nur für nicht kondensierende Anwendungen
- einfache Montage dank Klettband
- kann auch nachträglich montiert/ demontiert werden


**Typenübersicht**

Typ	DN	Passend zu	Gewicht
EXT-OC-ZR415	15	R4.. DN 15	0.04 kg
EXT-OC-ZR420	20	R4.. DN 20	0.05 kg
EXT-OC-ZR425	25	R4.. DN 25	0.05 kg
EXT-OC-ZR432	32	R4.. DN 32	0.07 kg
EXT-OC-ZR440	40	R4.. DN 40	0.08 kg
EXT-OC-ZR450	50	R4.. DN 50	0.1 kg

**Technische Daten**

<b>Funktionsdaten</b>	Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
<b>Werkstoffe</b>	Verwendete Materialien	Polyethylen-Schaum (PE-3015 nach EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

**Sicherheitshinweise**


- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.