

**Dämmschale für Ventil R2..**

- nur für nicht kondensierende Anwendungen
- einfache Montage dank Klettband
- kann auch nachträglich montiert/ demontiert werden


**Typenübersicht**

Typ	DN	Passend zu	Gewicht
EXT-OC-ZRN215	15	R2015-.. (kvs ≤1.6)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN215G	15	R2015-.. (kvs ≥2.5)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN220	20	R2020-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN225	25	R2025-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN232	32	R2032-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN240	40	R2040-..	0.04 kg
EXT-OC-ZRN250	50	R2050-..	0.05 kg

**Technische Daten**

<b>Funktionsdaten</b>	Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
<b>Werkstoffe</b>	Verwendete Materialien	Polyethylen-Schaum (PE-3015 nach EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

**Sicherheitshinweise**


- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.