


BL2BN-M series

2-Way Brass Ball Valve



Reference	G1 / G2	DN (mm)	PN (bar)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BN-M-MF-014 / BL2BN-M-MF-NK-014	R/Rp 1/4"	8	50	4.3	56.9	37	80 / 24	140 / 125
BL2BN-M-MF-038 / BL2BN-M-MF-NK-038	R/Rp 3/8"	10	50	6	58.9	37	80 / 24	150 / 140
BL2BN-M-MF-012 / BL2BN-M-MF-NK-012	R/Rp 1/2"	15	50	16.3	76.5	49 / 44	89 / 27	270 / 260
BL2BN-M-MF-034 / BL2BN-M-MF-NK-034	R/Rp 3/4"	20	40	29.5	83.5	58 / 50	113 / 31	450 / 430
BL2BN-M-MF-100 / BL2BN-M-MF-NK-100	R/Rp 1"	25	40	43	93	61 / 53	113 / 31	600
BL2BN-M-MF-114	R/Rp 1 1/4"	32	30	82	110	75	138	1000
BL2BN-M-MF-112	R/Rp 1 1/2"	40	30	230	121	91	158	1400
BL2BN-M-MF-200	R/Rp 2"	50	25	265	140.5	98	158	2000
BL2BN-M-MF-212	G 2 1/2"	65	18	340	155.5	127	250	5000
BL2BN-M-MF-300	G 3"	80	16	800	178	136	251	7000
BL2BN-M-MF-400	G 4"	100	14	1230	208	154	252	13000

ENGLISH

Materials:

Housing: nickel-plated brass, ball: hard chromium plated brass, seal: PTFE / NBR

Temperature range:

-20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

Operating range:

Water (no steam), neutral, gaseous and non-aggressive, liquid media, mineral oils, compressed air, vacuum (max. -0.9 bar or -13 psi)

Advantages:

•By purchasing the optional combi handles, you can construct various handle variations: -Standard handle in red, yellow, blue and black, -Butterfly handle in red, yellow, blue, black and green, -Flat steel handle in red, yellow and green (optional: lockable), -Long handle in red

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Vernikkeld messing, kogel: Hardverchromd messing, afdichting: PTFE / NBR

Temperatuurbereik:

-20°C tot +150°C

Toepassingsbereik:

Water (geen stoom), neutrale, gasvormige en niet-agressieve, vloeibare media, mineraalolie, perslucht, vacuüm (max. -0,9 bar)

Voordelen:

•Door aankoop van optionele combigrepen kunt u veel verschillende handgreepvarianten samenstellen: - Standaardgreep in de kleuren rood, geel, blauw en zwart, - T-greep in de kleuren rood, geel, blauw, zwart en groen, - Plaatstaalgreep in de kleuren rood, geel en groen (optioneel: afsluitbaar), - Rode lange greep

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR

Temperatuurbereich:

-20°C bis +150°C

Einsatzbereich:

Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)

Vorteile:

•Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: laiton nickelé, boisseau sphérique: laiton chromé dur, joint: PTFE / NBR

Plage de température:

-20°C à +150°C

Domaine d'utilisation:

Eau (sans vapeur), fluides neutres, gazeux et non agressifs, huiles minérales, air comprimé, vide (-0,9 bar max.)

Avantages:

•Plusieurs variantes de poignées peuvent être réalisées après l'achat de poignées combinées en option : -poignée standard rouge, jaune, bleue et noire, poignée à ailes de couleur rouge, jaune, bleue, noire et verte, poignée en acier plat de couleur rouge, jaune et verte (verrouillables en option), - poignée longue en rouge

Numéro des marchandises en douane: 84818081