
870560 - PLF-OPB-PIR

Aanwezigheiddetector Plafond Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks
/productimages/870560.jpg 

TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering
Presentiemelder

Opnemertype
Passief infrarood

Type
Complete sensor

Techniek
Passief infrarood

Constantlichtregeling
Nee

HVAC-aansturing
Ja

Gedwongen uitschakeling
Nee

Soort contact
Relais

Optimale montagehoogte (m)
2,5

Max. reikwijdte zijwaarts (m)
3,5

LED verlichting (VA)
500

Max. reikwijdte frontaal (m)
3,5

Diameter reikwijdte op vloer (m)
7

Bediening op afstand
Ja

Max. aantal hoogfrequente EVSA
15

Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Ja

Aanspreekhelderheid instelbaar
Ja

Ohmse belasting in Watt (W)
2000

Montagewijze
Opbouw (stucwerk)

Max. montagehoogte (m)
5

Materiaal
Kunststof

Kwaliteitsklasse
Thermoplast

Oppervlaktebescherming
Gelakt

Uitvoering oppervlakte
Mat

Kleur
Wit

RAL-Nummer (vergelijkbaar)
9010

Beschermingsgraad (IP)
IP44

Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2000
Eigen verbruik (W)	0,5
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	350
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m²)	165
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	115
Inclusief Lensmasker	Ja
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	14,5
Oppervlakte Detectieveld (m²)	30
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m²)	165
Max. aantal slave sensoren (st)	

2