

## BUSBAR VOOR AARDING EN N-GELEIDER, MESSING, 44 AANSL.

### CATALOG NUMBER

## EB44



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar

Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail

RoHS compliant

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 568660

Material: Messing

Number of Connections: 44

Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm<sup>2</sup> Stranded;(6) 4 - 16 mm<sup>2</sup> Stranded;(21) 2.5 - 6 mm<sup>2</sup> Stranded;(16) 1.5 - 4 mm<sup>2</sup> Stranded

Ferrule Conductor Size, IEC: (1) 10 - 35 mm<sup>2</sup>;(6) 2.5 - 16 mm<sup>2</sup>;(21) 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>;(16) 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Conductor Size, UL: (1) #6 - #4 Stranded;(6) #12 - #4 Stranded;(21) #14 - #8 Stranded;(16) #16 - #10 Stranded

Max Current Rating: 250 A

Depth: 13 mm

Height: 13 mm

Width: 462 mm

Thickness: 5 mm

A: 376 mm


B: 43 mm

X: 6.2 x 7 mm

Unit Weight: 0.300 kg

Complies With: IEC® 61439.1

## DIAGRAMS



## WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**