

# HL-E-GOLD SNAKE - series

GOLDSCHLANGE® - water hoses, up to 30 bar



Reference	Internal diameter, mm	Internal diameter, inch	Outer diameter, mm	Min. bend radius, mm	Operating pressure, bar	Roll length, m
HL-E-BLA-10x17p2	10	3/8 inch	17.2	45	30	40
HL-E-BLA-13x20p8	13	1/2 inch	20.8	50	30	40
HL-E-BLA-16x23p2	16	5/8 inch	23.2	70	25	40
HL-E-BLA-19x27p8	19	3/4 inch	27.8	80	25	40
HL-E-BLA-22x31	22	7/8 inch	31	100	20	40
HL-E-BLA-25x34	25	1 inch	34	110	20	40
HL-E-BLA-32x43	32	1 1/4 inch	43	175	12	40
HL-E-BLA-38x51	38	1 1/2 inch	51	250	12	40
HL-E-BLA-45x60	45	1 3/4 inch	60	290	10	40
HL-E-BLA-50x65	50	2 inch	65	300	10	40

## ENGLISH

### Materials:

Inner tube: black, non-porous, smooth EPDM inner layer, pressure carrier: synthetic yarns, ceiling: black, fabric-finished CR outer layer, ozone-, weather-, UV-, oil-, grease- and chemical-resistant, abrasion resistant

### Temperature range:

-30°C bis +100°C, can be sterilised with steam (temporarily up to +130°C)

### Bursting pressure:

3-fold operating pressure

### Operating range:

Kinking, impact and weather resistant, overrunable high performance water and cleaning hoses for demanding applications in machines and apparatus engineering, as well as the construction industry and agriculture.

### Media:

Water, technical alcohols, weak bases and acids and glycols

### Roll length:

40 m

## NEDERLANDS

### Materialen

Voering: zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag, drukondersteuning: synthetische garen, wand: zwarte, CR-buitenlaag met weefselpatroon, ozon-, weers-, UV-, olie-, vet- en chemicaliënbestendig, slijtvast

### Temperatuurbereik:

-30°C bis +100°C, steriliseerbaar met stoom (kort tot +130°C)

### Barstdruk:

3-voudige bedrijfsdruk

### Toepassingsbereik:

Overrijdbare, knik-, stoot- en weersbestendige hoogwaardige water- en reinigingsslangen voor geavanceerde toepassingen, machine- en apparatenbouw alsook in de bouwnijverheid en landbouw.

### Media:

Water, technische alcoholen, zware logen en zuren en glycolen

### Rol lengte:

40 meter

## DEUTSCH

### Werkstoffe:

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest

### Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzfristig bis +130°C)

### Berstdruck:

3-facher Betriebsdruck

### Einsatzbereich:

Überfahrbare, knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft.

### Medien:

Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole

### Rollenlänge:

40 mtr.

## FRANÇAIS

### Matériaux:

Âme intérieure : couche intérieure EPDM lisse, noire, sans pores, conducteur de pression : fils synthétiques, cache : couche extérieure CR noire aspect toile, résistant aux UV, à l'abrasion, à l'huile, à la graisse, aux produits chimiques, à l'ozone et aux intempéries

### Plage de température:

-30°C bis +100°C, stérilisable à la vapeur (jusqu'à +130°C pendant de courtes durées)

### Pression d'éclatement:

3 fois la pression de service

### Domaine d'utilisation:

Flexibles d'eau et de nettoyage hautes performances franchissable par des véhicules, résistants aux chocs, aux plis, aux intempéries, pour applications exigeantes, la construction de machines et d'appareils ainsi que dans le secteur du bâtiment et l'agriculture.

### Fluides:

Eau, alcools, saumures et acides faibles et glycols

### Longueur de rouleau:

40 m