

# HL-E-S-DAMPF TRIX - series

Steam hoses DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134-2 A, up to +210°C



Reference	Internal diameter, mm	Internal diameter, inch	Outer diameter, mm	Min. bend radius, mm	Roll length, m
HL-E-S-13x25	13	1/2 inch (15)	25	130	40
HL-E-S-19x33	19	3/4 inch (20)	33	190	40
HL-E-S-25x40	25	1 inch (25)	40	250	40
HL-E-S-32x48	32	1 1/4 inch (32)	48	320	40
HL-E-S-38x54	38	1 1/2 inch (40)	54	380	40
HL-E-S-50x68	50	2 inch (50)	68	500	40

## ENGLISH

### Materials:

Ceiling: EPDM external layer, insensitive to ozone, weathering and UV radiations, abrasion-resistant, pressure carrier: 2 steel wire mesh inner tube: smooth, non-porous EPDM

### Temperature range / operating pressure:

18 bar constant at +210°C, temporary 23 bar at +220°C

### Electrical resistance:

R < 1 MOhm/m

### Operating range:

Saturated steam

### Roll length:

40 m

## NEDERLANDS

### Materialen

Plafond: EPDM-buitenvoering, bestand tegen ozon, weer en UV-straling, slijtvast, drukondersteuning: 2 gevlochten staaldraden, voering: glad, porievrij EPDM

### Temperatuurbereik / bedrijfsdruk:

18 bar constant bij +210 °C, kort 23 bar bij +220 °C

### Elektrische weerstand:

R < 1 MOhm/meter

### Toepassingsbereik:

Verzadigde stoom

### Rollengte:

40 meter

## DEUTSCH

### Materialen

Plafond: EPDM-buitenvoering, bestand tegen ozon, weer en UV-straling, slijtvast, drukondersteuning: 2 gevlochten staaldraden, voering: glad, porievrij EPDM

### Temperatuurbereik / bedrijfsdruk:

18 bar constant bij +210 °C, kort 23 bar bij +220 °C

### Elektrische weerstand:

R < 1 MOhm/meter

### Toepassingsbereik:

Verzadigde stoom

### Rollengte:

40 meter

## FRANÇAIS

### Matériaux:

revêtement extérieur: couche extérieure en EPDM, résistant à l'ozone, aux intempéries, aux rayons UV et à l'abrasion, conducteur de pression: 2 tresses en fil métallique, âme intérieure: EPDM lisse, non poreux

### Plage de température/pression de service:

18 bar constants à +210°C, brièvement 23 bar à +220°C

### Résistance électrique:

R < 1 MOhm/m

### Domaine d'utilisation:

Vapeur saturée

### Longueur de rouleau:

40 m