

HL-PUR-SL - series

CEJN Polyurethane hoses, Stream-Line



Reference	Internal diameter, mm	Outer diameter, mm	Operating pressure, bar	Bending radius	Roll length, m
HL-PUR-BLU-SLC-5x8	5	8	10	17	50
HL-PUR-BLU-SLC-6p5x10	6.5	10	16	27	50
HL-PUR-BLU-SLC-8x12	8	12	16	35	50
HL-PUR-BLU-SLC-9p5x13p5	9.5	13.5	12	48	50
HL-PUR-BLU-SLC-11x16	11	16	12	50	50
HL-PUR-BLU-SL-6p5x10	6.5	10	15	40	50
HL-PUR-BLU-SL-8x12	8	12	15	45	50
HL-PUR-BLU-SL-11x16	11	16	12	95	50

ENGLISH

Warning:

These hoses are specially manufactured for CEJN-Stream-Line fittings. Coupling sockets and coupling plugs of the Stream-Line program can be found alongside the couplings.

Materials:

polyester polyurethane, fabric braiding: polyester filament

Temperature range:

-30°C bis +60°C

Roll length:

50 m

NEDERLANDS

Let op:

Deze slangen zijn speciaal voor CEJN-Stream-Line-armaturen vervaardigd. Koppelingsbussen en -stekkers van het Stream-Line-programma vindt u bij de koppelingen.

Materialen

Polyester-polyurethaan, stofinzetstuk: Polyester draad

Temperatuurbereik:

-30°C bis +60°C

Rollengte:

50 meter

DEUTSCH

Achtung:

Diese Schläuche sind speziell für CEJN-Stream-Line-Armaturen gefertigt. Kupplungsdosen und -stecker des Stream-Line-Programmes finden Sie bei den Kupplungen.

Werkstoffe:

Polyester-Polyurethan, Gewebeeinlage: Polyesterfaden

Temperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Rollenlänge:

50 mtr.

FRANÇAIS

Attention :

ces tuyaux sont spécialement conçus pour les robinetteries CEJN Stream-Line! Les coupleurs et embouts d'accouplement du programme Stream-Line sont disponibles dans la rubrique Accouplements.

Matériaux:

polyester-polyuréthane, insertion de toile : Fibre en polyester

Plage de température:

-30°C bis +60°C

Longueur de rouleau:

50 m