

HL-PVC-40 - series

Compressed air water PVC hoses with fabric braiding for high pressure values, 40 bar



Reference	Internal diameter, mm	Internal diameter, inch	Outer diameter, mm	Max. operating pressure, bar	Min. bursting pressure, bar	Bending radius	Roll length, m
HL-PVC-BLU-6p3x12p5	6.3		12.5	40	120	22	50
HL-PVC-BLU-8x14p5	8		14.5	40	120	28	50
HL-PVC-BLU-9x16	9	3/8	16	40	120	32	50
HL-PVC-BLU-10x17	10		17	40	120	35	50
HL-PVC-BLU-12x20	12		20	40	120	42	50
HL-PVC-BLU-16x24	16	5/8	24	40	115	56	50
HL-PVC-BLU-19x28	19	3/4	28	40	115	67	50
HL-PVC-BLU-25x35	25	1	35	40	110	88	50

ENGLISH

Materials:

inner liner: Soft PVC black, outside cover: Soft, PVC blue, fabric braiding: polyester filament

Temperature range:

-15°C bis +60°C

Operating pressure:

40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)

Operating range:

UV-resistant, flexible multiple-purpose hose for compressed air operating at low temperatures, cold water, industry and agriculture, shock-free and non-slip

Roll length:

50 m

NEDERLANDS

Materialen

Binnenvoering: Zwak-PVC zwart, buitenwand: Zwak-PVC blauw, stofinzetstuk: Polyester draad

Temperatuurbereik:

-15°C bis +60°C

Bedrijfsdruk:

40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)

Toepassingsbereik:

UV-bestendig, koude-flexibele multifunctionele slang voor perslucht, koud water, industrie en landbouw, stoot- en slijtvast

Rollengte:

50 meter

DEUTSCH

Werkstoffe:

Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden

Temperaturbereich:

-15°C bis +60°C

Betriebsdruck:

40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)

Einsatzbereich:

UV-beständiger, kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest

Rollenlänge:

50 mtr.

FRANÇAIS

Matériaux:

âme intérieure: PVC souple noir, revêtement extérieur: PVC souple bleu, armature textile : fibres polyester

Plage de température:

-15°C bis +60°C

Pression de service:

40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)

Domaine d'utilisation:

Tuyau multifonction résistant aux UV et flexible à basses températures pour air comprimé, eau réfrigérée, industrie et agriculture, résistant aux coups et à l'écrasement

Longueur de rouleau:

50 m