

HL-R-FU-TBR - series

Fuel hoses, vulcanised textile braid, DIN 73379 (3/82)



| Reference | Internal diameter, mm | Outer diameter, mm | Operating pressure, bar | Roll length, m |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| HL-R-FU-TBR-3p2x7 | 3.2 | 7 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-4p5x9p5 | 4.5 | 9.5 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-5p5x10p5 | 5.5 | 10.5 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-7p5x12p5 | 7.5 | 12.5 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-9x15 | 9 | 15 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-11x17 | 11 | 17 | 7 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-15x23 | 15 | 23 | 10 | 20 |
| HL-R-FU-TBR-25x33 | 25 | 33 | 7 | 20 |

ENGLISH

Temperature range:

Diesel, water, air and heating oil: -30°C bis +80°C (fuels with up to 50% benzene content: -30°C to max. +70°C)

Operating range:

for commercially available fuels such as petrol (E10 suited), Diesel, Heating oil, Air and water

Roll length:

20 m

NEDERLANDS

Temperatuurbereik:

Diesel, water, lucht en verwarmingsolie: -30°C bis +80°C (brandstoffen tot 50% benzeengehalte: -30°C tot max. +70°C)

Toepassingsbereik:

voor in de handel verkrijgbaar brandstoffen zoals benzine (geschikt voor E10), dieselolie, verwarmingsolie, water en lucht

Rollengte:

20 meter

DEUTSCH

Temperaturbereich:

Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +70°C)

Einsatzbereich:

für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Rollenlänge:

20 mtr.

FRANÇAIS

Plage de température:

Diesel, eau, air et fioul: -30°C bis +80°C (carburants jusqu'à une teneur en benzole de 50%: -30°C jusqu'à max. +70°C)

Domaine d'utilisation:

pour les carburants classiques comme l'essence (compatible avec l'E10), le diesel, le fioul, l'eau et l'air

Longueur de rouleau:

20 m