

# HL-R-ZBR - series

Fuel hoses with zinc plated steel wire braiding (fuel hoses)



Reference	Internal diameter, mm	Outer diameter, mm	Operating pressure, bar	Roll length, m
HL-R-ZBR-3p5x8p5	3.5	8.5	32	20
HL-R-ZBR-4x6	4	6	10	50
HL-R-ZBR-4x7	4	7	12	50
HL-R-ZBR-4p5x9p5	4.5	9.5	20	20
HL-R-ZBR-5p5x10p5	5.5	10.5	20	20
HL-R-ZBR-6x9	6	9	12	50
HL-R-ZBR-7p5x12p5	7.5	12.5	15	20
HL-R-ZBR-9x12	9	12	12	50
HL-R-ZBR-9x14	9	14	15	20
HL-R-ZBR-9p5x15	9.5	15	20	20
HL-R-ZBR-11x17p5	11	17.5	20	20
HL-R-ZBR-14x21p2	14	21.2	15	20
HL-R-ZBR-17p5x26	17.5	26	14	20
HL-R-ZBR-20p5x32	20.5	32	14	20
HL-R-ZBR-24x35p3	24	35.3	12	20

## ENGLISH

### Temperature range:

Diesel, water, air and heating oil: -30°C bis +80°C (fuels with up to 30% benzene content: -30°C to max. +40°C)

### Operating range:

For commercial fuels such as petrol, diesel, heating oil, water, and air. Not suitable for biodiesel or rapeseed methyl ester (RME).

### Delivered as:

Due to the manufacturing process we cannot exclude that the goods will be supplied in pieces. We attempt to deliver max. 3 pieces, where none of the pieces is shorter than 3 meters.

## NEDERLANDS

### Temperatuurbereik:

Diesel, water, lucht en verwarmingsolie: -30°C bis +80°C (brandstoffen tot 30% benzeengehalte: -30°C tot max. +40°C)

### Toepassingsbereik:

Voor in de handel verkrijgbaar brandstoffen zoals benzine, dieselolie, verwarmingsolie, water en lucht. Niet geschikt voor biodiesel en koolzaadmethylester (RME).

### Afleveringsvorm:

Door de productiemethode kunnen wij niet uitsluiten dat de producten in gedeeltes geleverd worden. Wij proberen, max. 3 gedeeltes te leveren, waarbij er geen enkel gedeelte korter dan 3 meter is.

## DEUTSCH

### Temperaturbereich:

Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 30% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)

### Einsatzbereich:

Für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft. Nicht geeignet für Biodiesel und Rapsmethylester (RME).

### Lieferform:

Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.

## FRANÇAIS

### Plage de température:

Diesel, eau, air et fioul: -30°C bis +80°C (carburants jusqu'à une teneur en benzole de 30%: -30°C jusqu'à max. +40°C)

### Domaine d'utilisation:

Pour les carburants classiques comme l'essence, le diesel, le fioul, l'eau et l'air. Ne convient pas au biodiesel, ni à l'ester méthylique de colza.

### Forme de livraison:

Pour des questions de fabrication, nous ne pouvons pas exclure que la marchandise soit livrée partiellement démontée. Nous essayons de limiter le nombre de sections à 3 au maximum, dont aucune ne fera moins de 3m de long.