CL-SE - series

Hose clamps 2-parts with loose guides, similar to DIN 20039 A

Reference	Material	Hose inside (mm)	Range (mm)	Weight (g)
CL-29-SE / F2J73-X2	Malleable cast iron	13	22 - 29	145
CL-32-SE / F2J74-X2	Malleable cast iron	19	28 - 32	220
CL-42-SE	Malleable cast iron	25	35 - 42	260
CL-45-SE	Malleable cast iron	28	42 - 45	330
CL-53-SE	Malleable cast iron	35	45 - 53	370
CL-60-SE	Malleable cast iron	42	55 - 60	410
CL-73-SE	Malleable cast iron	50	60 - 73	650

ENGLISH
Materials:
Malleable cast iron, zinc plated

Advantages:
•high clamping strength - even hose clamping from all sides from the laterally free tongues, •additional security from the safety catches in conjunction with the hose fittings with safety collars

Warning:
The claws should be at least 3 mm in the insert. Check during assembly!

NEDERLANDS
Materialen
Buigzaam verzinkt

Voordelen:
•grote spankracht - uniforme vastklemming van de slang aan alle kanten door zijwaartse losse tongen, •extra veiligheid door veiligheidsklauwen bij aansluiting van in combinatie met van slangkoppelingen met veiligheidskraag

Let op:
Klauwen moeten zich minimaal 3 mm in de greep bevinden. Bij montage controleren!

DEUTSCH
Werkstoffe:
Temperguss verzinkt

Vorteile:
•große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen, •zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsklauen in Verbindung der Schlauchfittings mit Sicherheitsbund

Achtung:
Klauen sollten mindestens 3 mm im Eingriff sein. Bei Montage prüfen!

FRANÇAIS
Matériaux:
Fonte malléable zinguée

Avantages:
•Grande force de serrage - Bridage uniforme du tuyau de tous les côtés grâce aux lames libres latéralement •Sécurité supplémentaire grâce aux griffes de sécurité associées aux fittings pour tubes avec collier de sécurité

Attention :
Les griffes doivent être au moins enfoncées de 3mm. Vérifier lors du montage!