

# CLP12-H - series

Coupling plugs with hose pillar connection, DN 12



Reference	Material	Hose inside (mm)	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLP12-H-B-13	Brass	13	16	4000	85
CLP12-H-B-16	Brass	16	16	4000	70
CLP12-H-B-19	Brass	19	16	4000	115

## ENGLISH

### Materials:

Housing: brass, seal: NBR

### Temperature range:

-10°C bis +50°C

### Operating pressure:

0 - 16 bar

### Flow\*:

4000 l/min

## NEDERLANDS

### Materialen

Behuizing: Messing, afdichting: NBR

### Temperatuurbereik:

-10°C bis +50°C

### Bedrijfsdruk:

0 - 16 bar

### Debiet\*:

4000 l/min

## DEUTSCH

### Werkstoffe:

Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR

### Temperaturbereich:

-10°C bis +50°C

### Betriebsdruck:

0 - 16 bar

### Durchfluss\*:

4000 l/min

## FRANÇAIS

### Matériaux:

Boîtier : Laiton, joint : NBR

### Plage de température:

-10°C bis +50°C

### Pression de service:

0 - 16 bar

### Débit\* :

4000 l/min