

CLP15-H - series

Coupling plugs with hose pillar connection, DN 15



Reference	Material	Hose inside (mm)	Double sided shut-off *	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLP15-H-BN-SV-P-13	Brass	13	Y	35	5000	260
CLP15-H-B-SV-P-13	Brass	13	Y	35	5000	260
CLP15-H-B-P-13	Brass	13	N	35	5000	90
CLP15-H-BN-P-13	Brass	13	N	35	5000	90
CLP15-H-BN-P-19	Brass	19	N	35	5000	110
CLP15-H-BN-SV-P-19	Brass	19	Y	35	5000	270
CLP15-H-B-P-19	Brass	19	N	35	5000	110
CLP15-H-B-SV-P-19	Brass	19	Y	35	5000	270
CLP15-H-BN-SV-P-25	Brass	25	Y	35	5000	
CLP15-H-B-SV-P-25	Brass	25	Y	35	5000	270
CLP15-H-BN-P-25	Brass	25	N	35	5000	120
CLP15-H-B-P-25	Brass	25	N	35	5000	120

* Note: Coupling plugs with valve for double-sided shut off (-SV) can only be used with the special coupling sockets (-SV) provided for them.

ENGLISH

Materials:

Housing: Brass or nickel-plated brass, seal: NBR

Temperature range:

-20°C bis +100°C

Operating pressure:

0 - 35 bar, as well as low vacuum

Flow*:

5000 l/min

Advantage:

•Coupling sockets can be used both with plugs that do not have shut-off as well as those that do -SV

Compatible with**:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

Optional:

with valve for double-sided shut-off -SV

*6 bar input pressure, 0,5 bar pressure difference

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Messing of vernikkeld messing, afdichting: NBR

Temperatuurbereik:

-20°C bis +100°C

Bedrijfsdruk:

0 - 35 bar, en ruw vacuüm

Debiet*:

5000 l/min

Voordeel:

•Koppelingsbussen kunnen met stekkers zonder afsluiting en met afsluiting -SV gebruikt worden

Compatibel met**:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

Optional:

with valve for double-sided shut-off -SV

*6 bar ingangsdruk, 0,5 bar drukverschil

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Durchfluss*:

5000 l/min

Vorteil:

•Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -SV verwendet werden

Kompatibel zu**:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

Optional:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -SV

*6 bar Eingangsdruk, 0,5 bar Druckdifferenz

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: laiton ou laiton nickelé, joint: NBR

Plage de température:

-20°C bis +100°C

Pression de service:

0 - 35 bar, mais aussi vide peu poussé

Débit* :

5000 l/min

Avantages:

•Les coupleurs peuvent être utilisés avec des embouts d'accouplement sans verrouillage ou avec verrouillage -BA

Compatible avec**:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

En option:

avec vanne pour blocage des deux côtés -SV

*6 bar de pression d'entrée, 0,5 d'écart de pression