

# CLP15-M - series

Coupling plugs with male thread, DN 15



Reference	Material	Thread	Double sided shut-off *	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLP15-M-B-P-012	Brass	G 1/2 inch	N	35	5000	105
CLP15-M-BN-P-012	Brass	G 1/2 inch	N	35	5000	105
CLP15-M-B-SV-P-012	Brass	G 1/2 inch	Y	35	5000	250
CLP15-M-BN-SV-P-012	Brass	G 1/2 inch	Y	35	5000	250
CLP15-M-B-P-034	Brass	G 3/4 inch	N	35	5000	130
CLP15-M-BN-P-034	Brass	G 3/4 inch	N	35	5000	130
CLP15-M-B-SV-P-034	Brass	G 3/4 inch	Y	35	5000	250
CLP15-M-BN-SV-P-034	Brass	G 3/4 inch	Y	35	5000	250
CLP15-M-BN-P-100	Brass	G 1 inch	N	35	5000	185
CLP15-M-B-SV-P-100	Brass	G 1 inch	Y	35	5000	330
CLP15-M-B-P-100	Brass	G 1 inch	N	35	5000	185
CLP15-M-BN-SV-P-100	Brass	G 1 inch	Y	35	5000	330

\* Note: Coupling plugs with valve for double-sided shut off (-SV) can only be used with the special coupling sockets (-SV) provided for them.

## ENGLISH

### Materials:

Housing: Brass or nickel-plated brass, seal: NBR

### Temperature range:

-20°C bis +100°C

### Operating pressure:

0 - 35 bar, as well as low vacuum

### Flow\*:

5000 l/min

### Advantage:

•Coupling sockets can be used both with plugs that do not have shut-off as well as those that do -SV

### Compatible with\*\*:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

### Optional:

with valve for double-sided shut-off -SV

\*6 bar input pressure, 0,5 bar pressure difference

## NEDERLANDS

### Materialen

Behuizing: Messing of vernikkeld messing, afdichting: NBR

### Temperatuurbereik:

-20°C bis +100°C

### Bedrijfsdruk:

0 - 35 bar, en ruw vacuüm

### Debiet\*:

5000 l/min

### Voordeel:

•Koppelingsbussen kunnen met stekkers zonder afsluiting en met afsluiting -SV gebruikt worden

### Compatibel met\*\*:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

### Optional:

with valve for double-sided shut-off -SV

\*6 bar ingangsdruk, 0,5 bar drukverschil

## DEUTSCH

### Werkstoffe:

Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR

### Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

### Betriebsdruck:

0 - 35 bar sowie Grobvakuum

### Durchfluss\*:

5000 l/min

### Vorteil:

•Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -SV verwendet werden

### Kompatibel zu\*\*:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

### Optional:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -SV

\*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

## FRANÇAIS

### Matériaux:

boîtier: laiton ou laiton nickelé, joint: NBR

### Plage de température:

-20°C bis +100°C

### Pression de service:

0 - 35 bar, mais aussi vide peu poussé

### Débit\* :

5000 l/min

### Avantages:

•Les coupleurs peuvent être utilisés avec des embouts d'accouplement sans verrouillage ou avec verrouillage -BA

### Compatible avec\*\*:

Rectus (38), Hansen (6000-3/4")

### En option:

avec vanne pour blocage des deux côtés -SV

\*6 bar de pression d'entrée, 0,5 d'écart de pression