

CLP19-F - series

Coupling plugs with female thread, DN 19



Reference	Material	Thread	Double sided shut-off *	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLP19-F-B-034	Brass	G 3/4 inch	N	35	8000	160
CLP19-F-B-SV-034	Brass	G 3/4 inch	Y	35	6400	500
CLP19-F-BN-034	Brass	G 3/4 inch	N	35	8000	160
CLP19-F-B-SV-100	Brass	G 1 inch	Y	35	6400	440
CLP19-F-B-100	Brass	G 1 inch	N	35	8000	300
CLP19-F-BN-SV-100	Brass	G 1 inch	Y	35	6400	450
CLP19-F-BN-100	Brass	G 1 inch	N	35	8000	300
CLP19-F-BN-114	Brass	G 1 1/4 inch	N	35	8000	410
CLP19-F-B-SV-114	Brass	G 1 1/4 inch	Y	35	6400	700
CLP19-F-B-114	Brass	G 1 1/4 inch	N	35	8000	420

* Note: Coupling plugs with valve for double-sided shut off (-SV) can only be used with the special coupling sockets (-SV) provided for them.

ENGLISH

Materials:

Housing: Brass or nickel-plated brass, seal: NBR

Temperature range:

-20°C bis +100°C

Operating pressure:

-0,95 bis 35 bar

Flow*:

8000 l/min (option: -SV: 6400 l/min)

Advantage:

•Coupling sockets can be used both with plugs that do not have shut-off as well as those that do -SV

Compatible with**:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

Optional:

with valve for double-sided shut-off -SV

**Names and designations are partly trademarks of the manufacturers entered.

*6 bar input pressure, 0,5 bar pressure difference

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Messing of vernikkeld messing, afdichting: NBR

Temperatuurbereik:

-20°C bis +100°C

Bedrijfsdruk:

-0,95 bis 35 bar

Debiet*:

8000 l/min (Optie: -SV: 6400 l/min)

Voordeel:

•Koppelingsbussen kunnen met stekkers zonder afsluiting en met afsluiting -SV gebruikt worden

Compatibel met**:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

Optioneel:

met klep voor afsluiting aan beide zijden -SV

**Namen en aanduidingen zijn gedeeltelijk geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

*6 bar ingangsdruk, 0,5 bar drukverschil

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

Durchfluss*:

8000 l/min (Option: -SV: 6400 l/min)

Vorteil:

•Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -SV verwendet werden

Kompatibel zu**:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

Optional:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -SV

**Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: laiton ou laiton nickelé, joint: NBR

Plage de température:

-20°C bis +100°C

Pression de service:

-0,95 bis 35 bar

Débit* :

8000 l/min (en option : -SV: 6400 l/min)

Avantages:

•Les coupleurs peuvent être utilisés avec des embouts d'accouplement sans verrouillage ou avec verrouillage -SV

Compatible avec**:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

En option:

avec vanne pour blocage des deux côtés -SV

*6 bar de pression d'entrée, 0,5 d'écart de pression

**Les noms et désignations sont en partie des marques déposées de leurs fabricants respectifs.