

CLP7-F-SE - series

Safety coupling plugs with female thread, DN 7.2



Reference	Material	Thread	Double sided shut-off *	PN (bar)	Weight (g)
CLP7-F-B-SE-P-038	Brass	G 3/8 inch	N	16	55

ENGLISH

Function:

These coupling plugs meet almost all the functions of a safety coupling. The hose line is vented slowly over multiple venting notches, this helps prevent beating of the hose line.

Temperature range:

-20°C bis +60°C

Operating pressure:

max. 16 bar

NEDERLANDS

Werking:

Deze koppelingsstekkers hebben zowat dezelfde taak als veiligheidskoppelingen. Via een aantal ventilatiegroeven wordt de slangleiding langzaam ontvlucht en het vormen van lussen in de slangleiding voorkomen.

Temperatuurbereik:

-20°C bis +60°C

Bedrijfsdruk:

max. 16 bar

DEUTSCH

Funktion:

Diese Kupplungsstecker erfüllen nahezu die Funktion einer Sicherheitskupplung. Über mehrere Entlüftungskerven wird die Schlauchleitung langsam entlüftet und ein Schlagen der Schlauchleitung verhindert.

Temperaturbereich:

-20°C bis +60°C

Betriebsdruck:

max. 16 bar

FRANÇAIS

Fonction:

Ces embouts d'accouplement remplissent quasiment la même fonction qu'un accouplement de sécurité. Plusieurs encoches d'aération permettent de purger lentement le tuyau et empêchent un battement du tuyau.

Plage de température:

-20°C bis +60°C

Pression de service:

max. 16 bar