

# CLP7-H-SE - series

Safety coupling plugs with hose pillar connection, DN 7.2



Reference	Material	Hose inside (mm)	Double sided shut-off *	PN (bar)	Weight (g)
CLP7-H-B-SE-P-6	Brass	6	N	16	43
CLP7-H-B-SE-P-9	Brass	9	N	16	45
CLP7-H-B-SE-P-13	Brass	13	N	16	50

**ENGLISH**
**Function:**

These coupling plugs meet almost all the functions of a safety coupling. The hose line is vented slowly over multiple venting notches, this helps prevent beating of the hose line.

**Temperature range:**

-20°C bis +60°C

**Operating pressure:**

max. 16 bar

**NEDERLANDS**
**Werking:**

Deze koppelingsstekkers hebben zowat dezelfde taak als veiligheidskoppelingen. Via een aantal ventilatiegroeven wordt de slangleiding langzaam ontluft en het vormen van lussen in de slangleiding voorkomen.

**Temperatuurbereik:**

-20°C bis +60°C

**Bedrijfsdruk:**

max. 16 bar

**DEUTSCH**
**Funktion:**

Diese Kupplungsstecker erfüllen nahezu die Funktion einer Sicherheitskupplung. Über mehrere Entlüftungskerben wird die Schlauchleitung langsam entlüftet und ein Schlagen der Schlauchleitung verhindert.

**Temperaturbereich:**

-20°C bis +60°C

**Betriebsdruck:**

max. 16 bar

**FRANÇAIS**
**Fonction:**

Ces embouts d'accouplement remplissent quasiment la même fonction qu'un accouplement de sécurité. Plusieurs encoches d'aération permettent de purger lentement le tuyau et empêchent un battement du tuyau.

**Plage de température:**

-20°C bis +60°C

**Pression de service:**

max. 16 bar