

# CLS12-F - series

Coupling sockets with female thread, DN 12



Reference	Material	Thread	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLS12-F-B-012	Brass	G 1/2 inch	16	4000	340
CLS12-F-B-034	Brass	G 3/4 inch	16	4000	320

## ENGLISH

### Materials:

Housing: brass, seal: NBR

### Temperature range:

-10°C bis +50°C

### Operating pressure:

0 - 16 bar

### Flow\*:

4000 l/min

### Tip:

Can be redesigned to hose connection with a threaded nozzle

## NEDERLANDS

### Materialen

Behuizing: Messing, afdichting: NBR

### Temperatuurbereik:

-10°C bis +50°C

### Bedrijfsdruk:

0 - 16 bar

### Debiet\*:

4000 l/min

### Tipp:

Ombouwbaar tot slangaansluiting met een schroefdraadtuil

## DEUTSCH

### Werkstoffe:

Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR

### Temperaturbereich:

-10°C bis +50°C

### Betriebsdruck:

0 - 16 bar

### Durchfluss\*:

4000 l/min

### Tipp:

Umbaubar zu Schlauchanschluss mit einer Gewindetülle

## FRANÇAIS

### Matériaux:

Boîtier : Laiton, joint : NBR

### Plage de température:

-10°C bis +50°C

### Pression de service:

0 - 16 bar

### Débit\* :

4000 l/min

### Conseil:

Transformable en raccord de tuyau avec un raccord cannelé fileté