

CLS5ARO-F - series

Coupling sockets with female thread, ARO / ORION DN 5.5



Reference	Material	Thread	Type	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLS5ARO-F-B-014	Brass	G 1/4 inch		35	550	23
CLS5ARO-F-B-038	Brass	G 3/8 inch		35	550	23
CLS5ARO-F-B-012	Brass	G 1/2 inch		35	550	35
CLS5ARO-F-BN-BL-014	Hardened and nickel-plated steel	G 1/4 inch	Ball lock	35	1140	22
CLS5ARO-F-BN-BL-038	Hardened and nickel-plated steel	G 3/8 inch	Ball lock	35	1140	23
CLS5ARO-F-BN-BL-012	Hardened and nickel-plated steel	G 1/2 inch	Ball lock	35	1140	19

ENGLISH

Materials:

Standard type: Housing and sliding sleeve: Brass, seals: NBR, type ball lock: Housing: Nickel-plated brass, sliding sleeve: Hardened and nickel-plated steel, seals: NBR

Temperature range:

-20°C bis +100°C

Operating pressure:

-0,95 bis 35 bar

Flow*:

550 l/min (ball lock type: 1140 l/min)

Note:

These quick connect couplings with ARO / ORION profile NW 5.5 are mainly used in Switzerland, Belgium, Holland and Luxembourg. Despite looking similar to the coupling sockets widely used in Germany of nominal width 7.2, these couplings are not compatible with them!

Compatible with**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)

*6 bar input pressure, 0,5 bar pressure difference

**Names and designations are partly trademarks of the manufacturers entered.

NEDERLANDS

Materialen

Type Standard: Behuizing en schuifhuls: Messing, Afdichtingen: NBR, Type kogelvergrendeling: Behuizing: Vernikkeld messing, Schuifhuls: Staal gehard en vernikkeld, afdichtingen: NBR

Temperatuurbereik:

-20°C bis +100°C

Bedrijfsdruk:

-0,95 bis 35 bar

Debiet*:

550 l/min (type kogelvergrendeling: 1140 l/min)

Aanwijzing:

Deze snelsluitkoppelingen met ARO- / ORION-profiel NW 5,5 worden hoofdzakelijk in Zwitserland, België, Nederland en Luxemburg gebruikt. Ondanks dat de koppelingsbussen lijken op in Duitsland wijdverspreide koppelingsbussen met nominale breedte 7,2, zijn deze koppelingen daar niet compatibel mee!

Compatibel met**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)

*6 bar ingangsdruk, 0,5 bar drukverschil

**Namen en aanduidingen zijn gedeeltelijk geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

DEUTSCH

Werkstoffe:

Typ Standard: Gehäuse und Schiebehülse: Messing, Dichtungen: NBR, Typ Kugelverriegelung: Gehäuse: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl gehärtet und vernickelt, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

Durchfluss*:

550 l/min (Typ Kugelverriegelung: 1140 l/min)

Hinweis:

Diese Schnellverschlusskupplungen mit ARO- / ORION-Profil NW 5,5 werden hauptsächlich in der Schweiz, Belgien, Niederlanden und Luxemburg eingesetzt. Trotz ähnlichem Aussehen der Kupplungsdose mit in Deutschland weit verbreiteten Kupplungsdosen der Nennweite 7,2, sind diese Kupplungen dazu nicht kompatibel!

Kompatibel zu**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)

**Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

*6 bar Eingangsdruk, 0,5 bar Druckdifferenz

FRANÇAIS

Matériaux:

Type Standard: Boîtier et douille coulissante: Laiton, joints: NBR, type de verrouillage à billes: Boîtier: Laiton nickelé, douille coulissante: Acier trempé et nickelé, joints: NBR

Plage de température:

-20°C bis +100°C

Pression de service:

-0,95 bis 35 bar

Débit* :

550 l/min (type de verrouillage à billes: 1140 l/min)

Remarque:

Ces accouplements à fermeture rapide à profil ARO/ORION de taille 5.5 sont utilisés surtout en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Malgré un aspect similaire du coupleur de sécurité avec les coupleurs de sécurité de taille 7.2 très courants en Allemagne, ces coupleurs de sécurité ne sont pas compatibles!

Compatible avec**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)

*6 bar de pression d'entrée, 0,5 d'écart de pression

**Les noms et désignations sont en partie des marques déposées de leurs fabricants respectifs.