

CLS7-F-AJ - series

Air junctions with female thread and coupling sockets, DN 7.2



Reference	Material	Inlet port	Outlet port	Version	PN (bar)	Weight (g)
CLS7-F-B-3W-014	Brass	G 1/4 inch	3xSocket DN 7.2	3-way	35	410
CLS7-F-B-2W-014	Brass	G 1/4 inch	2xSocket DN 7.2	2-way	35	240
CLS7-F-B-2W-038	Brass	G 3/8 inch	2xSocket DN 7.2	2-way	35	230
CLS7-F-B-3W-038	Brass	G 3/8 inch	3xSocket DN 7.2	3-way	35	390
CLS7-F-B-3W-012	Brass	G 1/2 inch	3xSocket DN 7.2	3-way	35	430
CLS7-F-B-2W-012	Brass	G 1/2 inch	2xSocket DN 7.2	2-way	35	320

ENGLISH

Materials:

Housing: brass, seals: NBR

Temperature range:

-20°C bis +100°C

Operating pressure:

-0,95 bis 35 bar

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Messing, afdichtingen: NBR

Temperatuurbereik:

-20°C bis +100°C

Bedrijfsdruk:

-0,95 bis 35 bar

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

FRANÇAIS

Matériaux:

Boîtier : laiton, joints : NBR

Plage de température:

-20°C bis +100°C

Pression de service:

-0,95 bis 35 bar