CLS7-F-SEW - series

Safety swivel coupling sockets DN 7.2 (female thread)

Reference	Material	Thread	Double sided shut-off *	PN (bar)	Flow rate (l/min)	Weight (g)
CLS7-F-EN-SEW-014	Steel	G 1/4 inch	N	25	1800	165
CLS7-F-EN-SEW-038	Steel	G 3/8 inch	N	25	1800	155
CLS7-F-EN-SEW-012	Steel	G 1/2 inch	N	25	1800	165

ENGLISH
Materials:
Housing: Nickel-plated steel, seal: NBR

Temperature range:
-20°C bis +100°C

Operating pressure:
-0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Flow:
1.800 l/min (input pressure: 6 bar, max. pressure difference: 0,5 bar)

Compatible with*:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate

Warning:
Only use coupling plugs made of hardened steel!

NEDERLANDS
Materialen
Behuizing: Vernikkeld staal, afdichting: NBR

Temperatuurbereik:
-20°C bis +100°C

Bedrijfsdruk:
-0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Debiet:
1.800 l/min (ingangsdruk: 6 bar, max. drukverschil: 0,5 bar)

Compatibel met*:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate

Let op:
Alleen koppelingsstekker van gehard staal gebruiken!

DEUTSCH
Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:
-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:
-0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Durchfluss:
1.800 l/min (Eingangsdruck: 6 bar, max. Druckdifferenz: 0,5 bar)

Kompatibel zu*:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate

Achtung:
Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!

FRANÇAIS
Matériaux:
boîtier: acier nickelé, joint : NBR

Plage de température:
-20°C bis +100°C

Pression de service:
-0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Débit :
1800 l/min (pression d'entrée: 6 bar, écart de pression max.: 0,5 bar)

Compatible avec*:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate

Attention :
N'utiliser qu'un embout d'accouplement en acier trempé!