

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LUNETTA Round White

LUNETTA® Round | Luminaria de noche móvil con el interruptor on/off



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Sensor de día/noche integrado
- Pulsador on/off integrado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,30 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	30,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	71,00 mm
Alto	60,00 mm
Peso del producto	35,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Material de la superficie emisora de luz	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

DESCARGAS

Documentos y certificados



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075266827	Blister 1	61 mm x 140 mm x 195 mm	56.00 g	1.67 dm ³
4058075266834	Embalaje de envío 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	509.00 g	12.45 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.