

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LUNETTA Shine White

LUNETTA® Shine | Luminaria de noche móvil con luz blanca cálida y sensor de luz



---

### Áreas de aplicación

- Dormitorios de los niños
- Iluminación decorativa en el hogar
- Solo para uso en interior

---

### Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible

---

### Características del producto

- Sensor de día/noche integrado
- Conexión directa a una fuente 220...240 V CA



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


|  |               |
|--|---------------|
| Potencia nominal                         | 0,28 W        |
| Tensión nominal                          | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                        | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                        | 24,000 mA     |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | -             |
| Clase de protección                      | II            |
| Modo de funcionamiento                   | Mains voltage |

### Datos fotométricos

|  |               |
|--|---------------|
| Flujo luminoso                           | 5 lm          |
| Temperatura de color                     | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)               | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra      | > 80          |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1           |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0           |

### DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Largo             | 60,00 mm |
| Ancho             | 60,00 mm |
| Alto              | 90,00 mm |
| Peso del producto | 40,00 g  |



### MATERIAL Y COLORES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto  | Blanco             |
| Color de carcasa    | Blanco             |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio | 0.0 mg             |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|   |                     |
|---|---------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C        |
| Tipo de conexión                          | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección                        | IP20                |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                |
| Regulable                                 | No                  |
| Tipo de montaje                           | Surface             |
| Ubicación de montaje                      | Socket              |
| Entorno de aplicación                     | Indoor              |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable     |
| Con fuente de luz                         | Sí                  |

## Vida media

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |          |
|--------|----------|
| Normas | CE / EAC |
|--------|----------|

## DESCARGAS

### Documentos y certificados



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075266889      | Blister<br>1                      | 62 mm x 140 mm x 195 mm                 | 59.00 g    | 1.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266896      | Embalaje de envío<br>6            | 385 mm x 154 mm x 210 mm                | 528.00 g   | 12.45 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.