Junta de repuesto para racores de unión roscados

NBR, PTFE y Centellen, roscas R/Rp

Serie: S-3RCD



Resumen

Diámetro exterior (mm)	20 a 138
Diámetro interior (mm)	14.3 a 125
Espesor (mm)	1.5 a 2.2
Material	NBR, PTFE, Centellen
Rosca	12 opciones, consulte la tabla de modelos
Para material del accesorio	Fundición maleable galvanizada, acero inoxidable (1.4408), latón, rosca hembra en ambos lados, latón
Rango de temperatura (°C)	-20 a +80, -200 a +200
SKU de esta serie	31

Descripción

Juntas planas de repuesto para racores de unión roscados R/Rp (R macho, Rp hembra), de NBR, PTFE y Centellen. El tamaño depende del tipo de racor de unión y del material del accesorio. Sustituya la junta cuando el racor de unión tenga fugas o después de abrirlo, porque una junta plana usada puede perder su estanqueidad.

Características principales

- NBR, PTFE y Centellen
- Para racores de unión de fundición maleable galvanizada, acero inoxidable y latón

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Material	Rosca	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Espesor (mm)	Para material del accesorio	Rango de temperatura (°C)
S2Q4P	Centellen	R/Rp 1	44	32	2	Latón, rosca hembra en ambos lados	-200 a +200
S2Q4Q	Centellen	R/Rp 1-1/2	50	37	2	Latón	-200 a +200
S2Q4T	Centellen	R/Rp 1-1/2	62	46	2	Latón, rosca hembra en ambos lados	-200 a +200
S2Q4W	Centellen	R/Rp 1/2	24	17	2	Latón	-200 a +200
S2Q4Z	Centellen	R/Rp 1/2	30	21	2	Latón, rosca hembra en ambos lados	-200 a +200
S2Q55	Centellen	R/Rp 2	65	55	2	Latón	-200 a +200
S2Q58	Centellen	R/Rp 2	78	60	2	Latón, rosca hembra en ambos lados	-200 a +200
S2Q5D	Centellen	R/Rp 3/4	30	21	2	Latón	-200 a +200
S2Q5G	Centellen	R/Rp 3/4	38	27	2	Latón, rosca hembra en ambos lados	-200 a +200
S2Q4M	NBR	R/Rp 1	44	32	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q4R	NBR	R/Rp 1-1/2	62	46	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q4U	NBR	R/Rp 1-1/4	55	42	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q4X	NBR	R/Rp 1/2	30	21	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q52	NBR	R/Rp 1/4	24	15	2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q56	NBR	R/Rp 2	78	60	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q59	NBR	R/Rp 2-1/2	97	75	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80

SKU	Material	Rosca	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Espesor (mm)	Para material del accesorio	Rango de temperatura (°C)
S2Q5B	NBR	R/Rp 3	110	88	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q5E	NBR	R/Rp 3/4	38	27	2.2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q5H	NBR	R/Rp 3/8	27.5	22	2	Fundición maleable galvanizada	-20 a +80
S2Q4N	PTFE	R/Rp 1	46	39	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q4S	PTFE	R/Rp 1-1/2	62	53	2	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q4V	PTFE	R/Rp 1-1/4	54.5	46.5	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q4Y	PTFE	R/Rp 1/2	30.5	25	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q53	PTFE	R/Rp 1/4	21.5	16	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q54	PTFE	R/Rp 1/8	20	14.3	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q57	PTFE	R/Rp 2	76	68	2	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q5A	PTFE	R/Rp 2-1/2	92	82	2	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q5C	PTFE	R/Rp 3	108.5	97	2	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q5F	PTFE	R/Rp 3/4	37.5	30	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q5J	PTFE	R/Rp 3/8	27.5	22	1.5	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200
S2Q5K	PTFE	R/Rp 4	138	125	2	Acero inoxidable (1.4408)	-200 a +200

Puntos a tener en cuenta

- Solo la junta, tuerca de unión no incluida

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.