# Joint de rechange pour raccords union filetés

NBR, PTFE et Centellen, filetages R/Rp

**Série :** S-3RCD



## Vue d'ensemble

| | |
|---|---|
| **Diamètre extérieur (mm)** | 20 à 138 |
| **Diamètre intérieur (mm)** | 14.3 à 125 |
| **Épaisseur (mm)** | 1.5 à 2.2 |
| **Matériau** | NBR, PTFE, Centellen |
| **Filetage** | 12 options, voir le tableau des modèles |
| **Pour matériau du raccord** | Fonte malléable galvanisée, acier inoxydable (1.4408), laiton, filetage femelle des deux côtés, laiton |
| **Plage de température (°C)** | -20 à +80, -200 à +200 |
| **SKU de cette série** | 31 |

## Description

Joints plats de rechange pour raccords union filetés R/Rp (R mâle, Rp femelle), en NBR, PTFE et Centellen. La taille dépend du type de raccord union et du matériau du raccord. Remplacez le joint quand le raccord union fuit ou après son ouverture, car un joint plat usagé peut perdre son étanchéité.

## Caractéristiques principales

- NBR, PTFE et Centellen
- Pour raccords union en fonte malléable galvanisée, acier inoxydable et laiton

## Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

| SKU | Matériau | Filetage | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Pour matériau du raccord | Plage de température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2Q4P | Centellen | R/Rp 1 | 44 | 32 | 2 | Laiton, filetage femelle des deux côtés | -200 à +200 |
| S2Q4Q | Centellen | R/Rp 1-1/2 | 50 | 37 | 2 | Laiton | -200 à +200 |
| S2Q4T | Centellen | R/Rp 1-1/2 | 62 | 46 | 2 | Laiton, filetage femelle des deux côtés | -200 à +200 |
| S2Q4W | Centellen | R/Rp 1/2 | 24 | 17 | 2 | Laiton | -200 à +200 |
| S2Q4Z | Centellen | R/Rp 1/2 | 30 | 21 | 2 | Laiton, filetage femelle des deux côtés | -200 à +200 |
| S2Q55 | Centellen | R/Rp 2 | 65 | 55 | 2 | Laiton | -200 à +200 |
| S2Q58 | Centellen | R/Rp 2 | 78 | 60 | 2 | Laiton, filetage femelle des deux côtés | -200 à +200 |
| S2Q5D | Centellen | R/Rp 3/4 | 30 | 21 | 2 | Laiton | -200 à +200 |
| S2Q5G | Centellen | R/Rp 3/4 | 38 | 27 | 2 | Laiton, filetage femelle des deux côtés | -200 à +200 |
| S2Q4M | NBR | R/Rp 1 | 44 | 32 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q4R | NBR | R/Rp 1-1/2 | 62 | 46 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q4U | NBR | R/Rp 1-1/4 | 55 | 42 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q4X | NBR | R/Rp 1/2 | 30 | 21 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q52 | NBR | R/Rp 1/4 | 24 | 15 | 2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q56 | NBR | R/Rp 2 | 78 | 60 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q59 | NBR | R/Rp 2-1/2 | 97 | 75 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q5B | NBR | R/Rp 3 | 110 | 88 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q5E | NBR | R/Rp 3/4 | 38 | 27 | 2.2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q5H | NBR | R/Rp 3/8 | 27.5 | 22 | 2 | Fonte malléable galvanisée | -20 à +80 |
| S2Q4N | PTFE | R/Rp 1 | 46 | 39 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |

| SKU | Matériau | Filetage | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Pour matériau du raccord | Plage de température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2Q4S** | PTFE | R/Rp 1-1/2 | 62 | 53 | 2 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q4V** | PTFE | R/Rp 1-1/4 | 54.5 | 46.5 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q4Y** | PTFE | R/Rp 1/2 | 30.5 | 25 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q53** | PTFE | R/Rp 1/4 | 21.5 | 16 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q54** | PTFE | R/Rp 1/8 | 20 | 14.3 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q57** | PTFE | R/Rp 2 | 76 | 68 | 2 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q5A** | PTFE | R/Rp 2-1/2 | 92 | 82 | 2 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q5C** | PTFE | R/Rp 3 | 108.5 | 97 | 2 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q5F** | PTFE | R/Rp 3/4 | 37.5 | 30 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q5J** | PTFE | R/Rp 3/8 | 27.5 | 22 | 1.5 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |
| **S2Q5K** | PTFE | R/Rp 4 | 138 | 125 | 2 | Acier inoxydable (1.4408) | -200 à +200 |

## Points à noter

- Joint seul, écrou union non inclus

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

**Coordonnées**
support@tameson.fr
tameson.fr

**Informations sur le document**
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.