Casquillo para manguera de baja presión

Acero galvanizado

Serie: S-6Y5S



Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	2 a 25
Diámetro del casquillo (interior) (mm)	9 a 40
Orifico de suelo (mm)	5.5 a 29.6
Diámetro de la manguera (exterior) (mm)	18 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	20

Descripción

Casquillos para manguera (casquillos de engaste) de baja presión. Deslice el casquillo sobre el extremo de la manguera, introduzca la espiga portamangueras y después engaste el casquillo. Así la manguera queda sujeta a la espiga. Elija el casquillo según el diámetro exterior de la manguera, y la espiga portamangueras según el diámetro interior y el DN. Acero cincado. Para entornos corrosivos, elija la versión de acero inoxidable 1.4301.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro del casquillo (interior) (mm)	Diámetro de la manguera (exterior) (mm)	Orificio de suelo (mm)
F2XHY	2	9	7.5 a 8	5.5
F2XJ2	3	10	8.5 a 9	6.2
F2XJ4	4	11	9.5 a 10	7.2
F2XJJ	4	12.5	11 a 11.5	7.3
F2XJW	4	12.5	11 a 11.5	8.8
F2XJ6	6	13.5	12 a 12.5	9.2
F2XJM	6	14.5	13 a 13.5	9.3
F2XJX	6	15	13.5 a 14	9.3
F2XJ8	8	15	13.5 a 14	11.2
F2XJP	8	16	14.5 a 15	11.2
F2XJZ	8	17	15.5 a 16	11.2
F2XJA	10	18	16.5 a 17	14.2
F2XJR	10	19.5	18 a 18.5	14.2
F2XJB	13	22	20.5 a 21	17.2
F2XJT	13	24.5	23 a 23.5	17.2
F2XJC	16	26.5	25 a 25.5	19.7
F2XJU	16	28	26.5 a 27	19.7
F2XJE	20	32	30.5 a 31	23.7
F2XJV	20	33	31.5 a 32	23.9
F2XJG	25	40	35 a 39	29.6

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Engaste permanente, requiere una herramienta de engaste
- Acero cincado, para medios corrosivos elija acero inoxidable 1.4301

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.