Douille à sertir pour tuyau basse pression

Acier zingué

Série : S-6Y5S



Vue d'ensemble

Matériaux	Acier zingué
DN (mm)	2 à 25
Diamètre de la douille (intérieur) (mm)	9 à 40
Trou de sol (mm)	5.5 à 29.6
Diamètre du tuyau (extérieur) (mm)	18 options, voir le tableau des modèles
SKU de cette série	20

Description

Douilles à sertir (jupes) pour tuyau basse pression. Enfilez la douille sur l'extrémité du tuyau, insérez l'embout cannelé, puis sertissez la douille. Cela maintient le tuyau sur l'embout. Choisissez la douille selon le diamètre extérieur du tuyau, et l'embout cannelé selon le diamètre intérieur et le DN. Acier zingué. Pour les environnements corrosifs, choisissez la version en acier inoxydable 1.4301.

Caractéristiques principales

- Acier zingué

Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

SKU	DN (mm)	Diamètre de la douille (intérieur) (mm)	Diamètre du tuyau (extérieur) (mm)	Trou de sol (mm)
F2XHY	2	9	7.5 à 8	5.5
F2XJ2	3	10	8.5 à 9	6.2
F2XJ4	4	11	9.5 à 10	7.2
F2XJJ	4	12.5	11 à 11.5	7.3
F2XJW	4	12.5	11 à 11.5	8.8
F2XJ6	6	13.5	12 à 12.5	9.2
F2XJM	6	14.5	13 à 13.5	9.3
F2XJX	6	15	13.5 à 14	9.3
F2XJ8	8	15	13.5 à 14	11.2
F2XJP	8	16	14.5 à 15	11.2
F2XJZ	8	17	15.5 à 16	11.2
F2XJA	10	18	16.5 à 17	14.2
F2XJR	10	19.5	18 à 18.5	14.2
F2XJB	13	22	20.5 à 21	17.2
F2XJT	13	24.5	23 à 23.5	17.2
F2XJC	16	26.5	25 à 25.5	19.7
F2XJU	16	28	26.5 à 27	19.7
F2XJE	20	32	30.5 à 31	23.7
F2XJV	20	33	31.5 à 32	23.9
F2XJG	25	40	35 à 39	29.6

Points à noter

- Uniquement pour tuyau basse pression, pour tuyau hydraulique choisissez des raccords à sertir
- Sertissage permanent, outil de sertissage nécessaire
- Acier zingué, pour milieux corrosifs choisir l'acier inoxydable 1.4301

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.