Válvula de diafragma de PVC, neumática, normalmente cerrada

Cuerpo de PVC, diafragma de EPDM, manguitos para cementar

Serie: S-7JZE



Resumen

Material del diafragma	EPDM
Materiales	Cuerpo: PVC, diafragmas: EPDM / FKM
Rango de temperatura	+5 a +60 °C
Conexión de control	G 1/4"
Presión de control	1 a 10 bar
Autodrenante	3° - 6° adecuado para la dirección del flujo y 25° - 33° inclinado respecto a la horizontal
Diámetro interior del manguito (mm)	20 a 63
DN (mm)	15 a 50
Diámetro exterior del manguito (mm)	20 a 63
Extremos	manguito para cementar, boquilla de pegado
SKU de esta serie	12

Descripción

Válvulas de diafragma neumáticas, normalmente cerradas (NC), con cuerpo de PVC y diafragma de EPDM, con manguitos para cementar para tubo de PVC. Sin aire de control, la válvula está cerrada, por lo que se cierra si falla el suministro de aire. El aire de control abre la válvula. El diafragma separa el medio del actuador, por lo que solo el PVC y el diafragma entran en contacto con el medio. La válvula es autodrenante cuando se instala con una pendiente de 3° a 6° en la dirección del flujo y la válvula girada de 25° a 33° respecto a la horizontal. Para líquidos. No apta para aire comprimido ni otros gases a presión.

Características principales

- Aire de control G 1/4, 1 a 10 bar
- Cuerpo de PVC, diafragma de EPDM
- Medio separado del actuador
- Autodrenante cuando se instala inclinada

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Extremos	Diámetro interior del manguito (mm)	DN (mm)	Diámetro exterior del manguito (mm)
V3MCG	manguito para cementar	20	15	-
V3MCH	manguito para cementar	25	20	-
V3MCJ	manguito para cementar	32	25	-
V3MCK	manguito para cementar	40	32	-
V3MCM	manguito para cementar	50	40	-
V3MCN	manguito para cementar	63	50	-
V3MCP	boquilla de pegado	-	15	20
V3MCQ	boquilla de pegado	-	20	25
V3MCR	boquilla de pegado	-	25	32
V3MCS	boquilla de pegado	-	32	40
V3MCT	boquilla de pegado	-	40	50
V3MCU	boquilla de pegado	-	50	63

Puntos a tener en cuenta

- No apta para aire comprimido ni gases a presión
- PVC, solo rango de temperatura +5 a +60 °C

> **⚠ Advertencia**
> ¡No apto para aire comprimido ni otros gases a presión!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.