Válvula de diafragma de PVC, manual

Cuerpo de PVC, diafragma de EPDM, manguitos para cementar

Serie: S-AFYD



Resumen

Material del diafragma	EPDM
Materiales	Cuerpo: PVC, diafragmas: EPDM / FKM
Rango de temperatura	+10 a +60 °C
Autodrenante	3° - 6° adecuado para la dirección del flujo y 25° - 33° inclinado respecto a la horizontal
Diámetro interior del manguito (mm)	20 a 63
DN (mm)	15 a 65
Diámetro exterior del manguito (mm)	20 a 75
Extremos	manguito para cementar, boquilla de pegado
SKU de esta serie	13

Descripción

Válvulas de diafragma manuales con cuerpo de PVC y diafragma de EPDM, con manguitos para cementar para tubo de PVC. Un volante abre y cierra la válvula. El diafragma separa el medio del actuador, por lo que solo el PVC y el diafragma tocan el medio. La válvula se autodrena cuando se instala con una pendiente de 3° a 6° en el sentido del flujo y la válvula girada de 25° a 33° respecto a la horizontal. Para líquidos. No apta para aire comprimido ni otros gases a presión.

Características principales

- Cuerpo de PVC, diafragma de EPDM
- Medio separado del actuador
- Autodrenante cuando se instala inclinada

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Extremos	Diámetro interior del manguito (mm)	DN (mm)	Diámetro exterior del manguito (mm)
V3MCV	manguito para cementar	20	15	-
V3MCW	manguito para cementar	25	20	-
V3MCX	manguito para cementar	32	25	-
V3MCY	manguito para cementar	40	32	-
V3MCZ	manguito para cementar	50	40	-
V3MD2	manguito para cementar	63	50	-
V3MD3	boquilla de pegado	-	15	20
V3MD4	boquilla de pegado	-	20	25
V3MD5	boquilla de pegado	-	25	32
V3MD6	boquilla de pegado	-	32	40
V3MD7	boquilla de pegado	-	40	50
V3MD8	boquilla de pegado	-	50	63
V3MD9	boquilla de pegado	-	65	75

Puntos a tener en cuenta

- No apta para aire comprimido ni gases a presión
- PVC, solo rango de temperatura +10 a +60 °C

> **⚠ Advertencia**
> ¡No apto para aire comprimido ni otros gases a presión!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.