Vanne à soupape en acier inoxydable

Série S-C2EG

Série : S-C2EG



Aperçu

Matériau du corps	Acier inoxydable 316 (1.4408)
Joint de tige	PTFE
Siège de vanne	Métal
Type de raccordement	BSP-G femelle
Pression nominale	PN 16 (16 bar à 20 °C)
Plage de température	−20 °C à +200 °C

Description

La série S-C2EG est constituée de vannes à soupape en acier inoxydable 316 (1.4408) avec des raccordements femelles BSP-G pour le contrôle manuel du débit ouvert/fermé. Le siège métallique garantit un arrêt durable et fiable, non affecté par les cycles thermiques ou les fluides agressifs.


Le joint de tige en PTFE offre une large compatibilité chimique, rendant les vannes adaptées aux liquides, gaz, air, huiles de chauffage et hydrauliques, carburants, eau et produits chimiques. Disponibles en tailles G 3/8″ à G 2-1/2″, toutes sont classifiées PN 16 et fonctionnent de −20 à +200 °C.

Caractéristiques

- Commande manuelle avec volant ergonomique — contrôle précis et fermeture lente pour éviter le coup de bélier.
- Corps en acier inoxydable 316 (1.4408) — résistant à la corrosion et compatible avec une large gamme de fluides.
- Joint de tige en PTFE — résistant chimiquement sur toute la plage de température de service.
- Assemblage sans silicone — sans danger pour les systèmes de peinture et les procédés sensibles au silicone.

Modèles

Commander les volants de remplacement séparément.



SKU	Filetage	DN (mm)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	SKU du volant
V3KYV	G 3/8″	14	52	103	70	V3KZ5
V3KYW	G 1/2″	14	52	103	70	V3KZ6
V3KYX	G 3/4″	18	66	111	80	V3KZ7
V3KYY	G 1″	23	76	121	80	V3KZ8
V3KYZ	G 1-1/4″	30	86	156	90	V3KZ9
V3KZ2	G 1-1/2″	31	94	147	90	V3KZA
V3KZ3	G 2″	43	118	175	100	V3KZB
V3KZ4	G 2-1/2″	59	150	200	140	V3KZC

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.