Espiga portamangueras con cara de sellado plana

Acero cincado, para tuercas de unión, manguera de baja presión

Serie: S-JG4D



Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	13 a 16
Diámetro del collarín detrás de la cara de sellado (mm)	17 a 20
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	14 a 15, 17 a 18
Para rosca métrica	M22×1.5, M26×1.5
Tuerca de unión adecuada (métrica)	831 1300, 831 1600
SKU de esta serie	3

Descripción

Espigas portamangueras con cara de sellado plana para manguera de baja presión. Una tuerca de unión (se vende por separado) sujeta el collarín detrás de la cara de sellado sobre la rosca macho. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Cara de sellado plana
- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Para rosca métrica	Diámetro del collarín detrás de la cara de sellado (mm)	Tuerca de unión adecuada (métrica)
F2XSQ	13	14 a 15	M22×1.5	17	831 1300
F2XSS	13	14 a 15	M26×1.5	20	831 1600
F2XSR	16	17 a 18	M26×1.5	20	831 1600

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Tuerca de unión no incluida

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.