Espiga portamangueras con doble anillo banjo

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-KQSA



Resumen

Material	Acero galvanizado
Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 10
Diámetro del anillo (mm)	8 a 16
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12
Para rosca de tornillo banjo	M8×1, M10×1 & G 1/8, M12×1.5, M14×1.5 & G 1/4, M16×1.5
SKU de esta serie	5

Descripción

Espigas portamangueras con doble anillo banjo para manguera de baja presión. El anillo encaja en un tornillo banjo. Utilice un tornillo banjo y anillos de sellado del tamaño del anillo. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Diámetro del anillo (mm)	Para rosca de tornillo banjo
F2XXP	3	4 a 5	8	M8×1
F2XXQ	4	5 a 6	10	M10×1 & G 1/8
F2XXR	6	7 a 8	12	M12×1.5
F2XXS	8	9 a 10	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XXT	10	11 a 12	16	M16×1.5

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.