Espiga portamangueras banjo

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-SND4



Resumen

Material	Acero galvanizado
Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 20
Diámetro del anillo (mm)	8 a 26
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 14 a 15, 17 a 18, 21 a 22
Para rosca de tornillo banjo	M8×1, M10×1 & G 1/8, M12×1.5, M14×1.5 & G 1/4, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5
SKU de esta serie	17

Descripción

Espigas portamangueras banjo para manguera de baja presión. El anillo encaja en un tornillo banjo. Utilice un tornillo banjo y anillos de sellado del tamaño del anillo. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera para manguera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Diámetro del anillo (mm)	Para rosca de tornillo banjo
F2XWV	3	4 a 5	8	M8×1
F2XWY	3	4 a 5	10	M10×1 & G 1/8
F2XWW	4	5 a 6	8	M8×1
F2XWX	4	5 a 6	10	M10×1 & G 1/8
F2XX3	4	5 a 6	12	M12×1.5
F2XX5	4	5 a 6	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XWZ	6	7 a 8	10	M10×1 & G 1/8
F2XX2	6	7 a 8	12	M12×1.5
F2XX6	6	7 a 8	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XX4	8	9 a 10	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XX8	8	9 a 10	16	M16×1.5
F2XXA	8	9 a 10	18	M18×1.5
F2XX7	10	11 a 12	16	M16×1.5
F2XXB	10	11 a 12	18	M18×1.5
F2XX9	13	14 a 15	18	M18×1.5
F2XXC	16	17 a 18	22	M22×1.5
F2XXD	20	21 a 22	26	M26×1.5

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.