# Embout cannelé banjo

Acier zingué, tuyau basse pression

**Série :** S-SND4




## Vue d'ensemble

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Acier zingué |
| **Matériaux** | Acier zingué |
| **DN (mm)** | 3 à 20 |
| **Diamètre de l'œillet (mm)** | 8 à 26 |
| **Diamètre du tuyau (intérieur) (mm)** | 4 à 5, 5 à 6, 7 à 8, 9 à 10, 11 à 12, 14 à 15, 17 à 18, 21 à 22 |
| **Pour filetage de vis banjo** | M8×1, M10×1 & G 1/8, M12×1.5, M14×1.5 & G 1/4, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5 |
| **SKU de cette série** | 17 |

## Description

Embouts cannelés banjo pour tuyau basse pression. L'anneau s'adapte à une vis banjo. Utilisez une vis banjo et des bagues d'étanchéité de la taille de l'anneau. Choisissez l'embout cannelé selon le diamètre intérieur du tuyau. Fixez le tuyau sur l'embout avec une douille à sertir pour tuyau ou un collier de serrage. Les deux sont vendus séparément. Acier zingué. Uniquement pour tuyau basse pression. Pour un tuyau hydraulique, utilisez des raccords à sertir.

## Caractéristiques principales

- Acier zingué

## Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

| SKU | DN (mm) | Diamètre du tuyau (intérieur) (mm) | Diamètre de l'œillet (mm) | Pour filetage de vis banjo |
|---|---|---|---|---|
| F2XWV | 3 | 4 à 5 | 8 | M8×1 |
| F2XWY | 3 | 4 à 5 | 10 | M10×1 & G 1/8 |
| F2XWW | 4 | 5 à 6 | 8 | M8×1 |
| F2XWX | 4 | 5 à 6 | 10 | M10×1 & G 1/8 |
| F2XX3 | 4 | 5 à 6 | 12 | M12×1.5 |
| F2XX5 | 4 | 5 à 6 | 14 | M14×1.5 & G 1/4 |
| F2XWZ | 6 | 7 à 8 | 10 | M10×1 & G 1/8 |
| F2XX2 | 6 | 7 à 8 | 12 | M12×1.5 |
| F2XX6 | 6 | 7 à 8 | 14 | M14×1.5 & G 1/4 |
| F2XX4 | 8 | 9 à 10 | 14 | M14×1.5 & G 1/4 |
| F2XX8 | 8 | 9 à 10 | 16 | M16×1.5 |
| F2XXA | 8 | 9 à 10 | 18 | M18×1.5 |
| F2XX7 | 10 | 11 à 12 | 16 | M16×1.5 |
| F2XXB | 10 | 11 à 12 | 18 | M18×1.5 |
| F2XX9 | 13 | 14 à 15 | 18 | M18×1.5 |
| F2XXC | 16 | 17 à 18 | 22 | M22×1.5 |
| F2XXD | 20 | 21 à 22 | 26 | M26×1.5 |

## Points à noter

- Uniquement pour tuyau basse pression, pour tuyau hydraulique choisissez des raccords à sertir
- Douille ou collier non fourni

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

**Coordonnées**
support@tameson.fr
tameson.fr

**Informations sur le document**
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.